

Datenblatt:

## SIP Ring Switch 4xOut



Artikel-Nr.: 57753

EUR 438,00

\*Nettopreis für  
gewerbliche Anwender

### Bei Anruf schalten ...

Mit dem SIP Ring Switch können in [Voice-over-IP](#)-Telefonnetzen bzw. Anlagen durch [Anrufen](#) bestimmter Nebenstellen [Schaltvorgänge](#) ausgelöst werden. Es stehen 4 separate Schaltkanäle zur Verfügung. So können über Anwahl bestimmter Rufnummern z.B. [Türöffner](#), [Schranken](#) und [Lichter](#) bedient werden.

### Eigenschaften

#### Schaltsignale:

- **4 Schaltausgänge:**
  - 24V Technik
  - Schalten von 230V und anderen Spannungen über Koppelrelais
  - Schaltströme bis 500mA
  - Ein-, Aus- oder Umschalten
  - Ausgabe von Schaltimpulsen

#### Konnektivität:

- **Intuitive Weboberfläche** für einfache Einrichtung
  - Deutsch oder Englisch umschaltbar
  - Schalten der Outputs auch direkt aus der Weboberfläche
  - Angepasste Darstellung für Smartphones
  - HTTP und HTTPS
- **Kompatibel zu aktuellen Voice-over-IP-Lösungen:**
  - z.B. Asterisk
- **Hilfszugänge**
  - Schalten über HTTP-Requests
  - Schalten über TCP-Sockets
- **Alarm und Meldfunktionen:**
  - E-Mail bei Anwahl bestimmter Nummern
  - FTP-Log, wann welcher Output geschaltet wurde
  - HTTP-Request zur Ansteuerung von Drittgeräten wie z.B. Kameras
  - Bis zu 30 Aktionen konfigurierbar
- **Dynamische Integration in andere Webseiten:**
  - Direktzugriff auf aktuelle Zustände via HTTP-Requests, AJAX und JavaScript
- **Interne Uhr**
  - Zeit-Synchronisation per Time-Server-Abgleich
  - Batteriegepufferte Geräte-Uhr
- **Einsatzmöglichkeiten:**
  - Tor-, Tür- und Schrankensteuerung
  - Standortübergreifendes Schalten
  - Hausautomation, Gebäudeautomation
  - Lichtsteuerung

#### Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
  - Schraubklemmanschluss
  - 12 - 24V DC

#### Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
  - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
  - geringe Störemission gemäß EN EN 55032:2015 + A1 Kl. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:  
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

## Technische Daten

### Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente:

Digitale Ausgänge: 4 Schaltausgänge  
 Output für 12-24V, max. 500mA  
 max. Gesamtstrom 2A  
 über unsere Koppelrelais können auch Spannungen  
 bis 230V geschaltet werden  
 integrierter 32-Bit Zähler für Schaltvorgänge

Netzwerk: 10/100BaseT autosensing

Stromversorgung: 12-24V DC (ca. 100mA@24V)

Galvanische Trennung: Digital-Ein-Ausgänge - Netzwerk: min. 1000 V

Anschlüsse: 1 x 11-fach Schraubklemme für IOs und Versorgung - steckbar  
 1 x RJ45 für Netzwerk

Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk  
 4 LEDs für digitale Zustände

### Datenübertragung:

Protokolle: HTTP und HTTPS  
 SIP  
 TCP Sockets  
 SMTP E-Mail-Versand  
 FTP  
 Inventarisierung, Gruppenmanagement

Antwortzeiten: Daten- und Schaltverkehr: typ.12ms

### Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage  
 passgenau für Unterverteilung  
 90x45x56mm (lxbxh)

Schutzklasse: IP20

Gewicht: ca. 140 g

Lagertemperatur: -25°C - 70°C

Betriebstemperatur: 0°C - 60°C




Zulässige Luftfeuchtigkeit: 5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)

Lieferumfang: 1 x SIP Ring Switch, 4xOut  
 1 x Kurzanleitung  
 Netzteil und anderes Zubehör kann separat  
 bestellt werden

## Zubehör

\*Netto Einzelpreis für  
 gewerbliche Anwender

### Netzteile

Steckernetzteil, 24V / 500mA DC mit Euro-Stecker	11021	21,00€	
Steckernetzteil, 24V / 750mA DC mit Euro-, US- & UK-Stecker	11026	38,00€	
Netzteil für Hutschiene, 24V / 630mA DC (Handelsware, 2 Jahre Hersteller-Garantie)	11080	33,00€	

[Koppelrelais für bis zu 230V](#)

230V Koppelrelais - 1 x Wechsler  
für Hutschienenmontage 57015 22,00€ 

230V Koppelrelais - 2 x Wechsler  
für Hutschienenmontage 57016 22,00€ 

#### Mechanik-Zubehör

19" Hutschiene 58813 21,00€ 

Wandgehäuse, Schutzklasse IP66 / IP67 11120 54,00€ 

#### Ergänzende Netzwerk-Produkte

Ethernet Switch Gigabit Industry, 4 Port 55614 148,00€ 

\* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)