Hoja de datos:

USB <> RS232 Interface Cable 2

N° de art.: 38011

EUR 55.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Ampliación de todo tipo de sistemas de PC con una interfaz serial

El cable de interfaz USB permite conectar dispositivos RS232 a su sistema, convirtiendo una conexión USB disponible en un puerto serial. La interfaz completa desaparece, con su electrónica en el conector DB9 del cable.

Propiedades

Interfaces:

- **1 conector USB, tipo A**
- **1 RS232**
  - Enchufe SUB-D de 9 polos
- **Longitud del cable 2 m**

Gestión y conectividad:

- **USB 2.0 Full Speed Device (12 Mb/s)**
- **Velocidad máxima de la interfaz de serie: 1 MBaud**
- **Soporte de todas las líneas de datos y Handshake RS232:**
  - RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI
- **Solución de cable práctica: Interfaz integrada en caja SUB-D de 9 polos**
- **Solución común para el mundo Windows, Linux y Mac:**
  - Es compatible con todas las versiones de Windows a partir de Windows 98 / Server 2003 (versiones x86 y x64)
  - Compatibilidad con macOS a partir de macOS 8
  - soporte directo Linux sin excitador adicional a partir de la versión Kernel 2.4.0
- **Compatible de software a la W&T USB interfaz industrial 38211**

Fuente de alimentación:

- **Sin necesidad de unidad de potencia adicional**
  - Abastecimiento de tensión a través de USB

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
  - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Información interesante

Aplicación:
Desde hace años que la interfaz RS232 se ha establecido como una interfaz eficaz para la conexión de terminales seriales a través de distancias cortas y medias. A fin de poder seguir aplicando en el futuro este eficaz estándar, Wiesemann & Theis ofrece con el USB<> RS232 Interface-Cable 2 un conmutador en forma de un cable de conexión de dos metros de largo, que permite conectar sus aparatos RS232 incluso al ordenador, que no disponen ya más de una interfaz serial.

El conmutador cumple la norma industrial de resistencia a las perturbaciones EN61000-6-2 y la norma de emisión EN55022B. De este modo el cable de interfaz es aplicable sin limitaciones a pesar de una forma miniaturizada y de su precio atractivo tanto en el ámbito industrial como también en el de oficionas.

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Puerto USB:	Conector tipo A
Longitud del cable:	2 m
Puerto serie:	Interfaz RS232 Conector SUB-D de 9 polos con configuración DTE
Gama de Baudios:	300Baud .. 1MBaud
Formato de datos:	Bit de datos: 7,8 Bit de parada: 1,2 Paridad: odd, even, no, mark, space
Señales soportadas:	RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI
USB-UART:	FTDI FT232R
Tensión de abastecimiento:	5V DC vía USB, sin necesidad de unidad de potencia adicional
Consumo:	aprox. 20mA

Carcasa y otros datos:

Caja:	Caja de enchufe SUB-D de 9 polos 50 x 33 x 15mm (L x An x Al)
Clase de protección:	IP40
Peso:	aprox. 150g
Temperatura ambiente:	Almacenaje: -40..+70°C Servicio: 0..+60°C
Contenido:	USB <> RS232 Interface Cable 2

Accesorios

*Precio neto por unidad para usuarios comerciales

Otros Accesorios

Hub USB industrial	33601	178.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

W&T
www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos