Datenblatt:

Interface 20mA > Centronics, 4+4 KByte

Artikel-Nr.: 42008

Das Drucker-Interface 42008 ist durch das funktionskompatible Nachfolgemodell 42009 ersetzt worden.

Centronics-Drucker an 20mA-Schnittstelle

Eigenschaften

Allgemeine Angaben

- Standarddrucker mit Industrieschnittstellen verbinden
- Macht teuere Spezialdrucker überflüssig
- Interface für alle Zwecke
  - Sicherheits-Fifo für langsame UNIX-Handshake-Prozeduren
  - Integrierter Druckdatenpuffer
- Interface mit Komfort
  - Automatische Erkennung der seriellen Parameter
- Interface mit Eleganz
  - Elektronik versteckt in formschönem Steckergehäuse

Technische Daten

Baudrate:	300 .. 19200 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
Handshake:	XON-/XOFF
Buffer:	8 KByte (4 KByte + 4 KByte Überlaufbuffer)
Betriebsarten:	wahlweise Aktiv- oder Passivbetrieb der Sende- und Empfangsschleife
Eingang:	25-pol. SUB-D Stecker inkl. 2m Anschlußkabel am Gerät
Ausgang:	36 pol. Centronics-Stecker, Interface direkt auf den Drucker aufsteckbar
Stromversorgung:	mitgeliefertes Steckernetzteil
Stromaufnahme:	typ. 75mA
Gehäuse:	Kunststoff-Gehäuse, 75x61x20 mm
Gewicht:	425 g inkl. Netzteil
Lieferumfang:	1x Interface 20mA > Centronics 1x Steckernetzteil für Büro-Anwendung

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz