Datenblatt:

Interface RS232 > Centronics, Standard, 1+1 KByte

Artikel-Nr.: 82009

EUR 128,00

*Nettopreis für gewerbliche Anwender

Serielle Daten an parallelen Druckern ausgeben

Das Interface 82009 verbindet parallele Drucker oder Plotter mit beliebige RS232-Datenquellen. Mehrere beiliegende serielle Adapter erlauben die problemlose Anpassung an die meisten gängigen Belegungs-Standards.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **1 x RS232**
  - direkt für 9-poligen PC-COM-Port
  - für 25-poligen PC-COM-Port via mitgeliefertem Mini Gender Changer #11570
  - für 25-poligen Terminal AUX-Port via mitgeliefertem Mini Gender Changer #11580
- **1 x Centronics**
  - 36-poliger Stecker im Interfacegehäuse integriert

Management & Konnektivität:

- **Komfortable Inbetriebnahme**
  - automatische Erkennung der RS232-Parameter
- **Interface für alle Zwecke**
  - Baudraten von 300 bis 76800 Baud
  - Elektronik versteckt im Steckergehäuse des Druckerkabels
  - großer Sicherheits-Fifo für langsame Handshake-Prozeduren
  - intergrierter Druckdatenpuffer

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
  - über mitgeliefertes Steckernetzteil

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
  - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
  - geringe Störemission gemäß EN EN 55032:2015 + A1 Kl. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
- **5 Jahre Garantie**

Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen:

Serieller Port:	RS232-Schnittstelle 9-polige SUB-D-Buchse steckerfertig für PC inkl. 2m Anschlußkabel am Gerät
Paralleler Port:	36-poliger Centronics-Stecker, Interface direkt auf den Drucker aufsteckbar
Baudrate:	300 .. 76800 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
Handshake:	DTR-, XON-/XOFF-Handshake
Buffer:	2kByte (1 KByte + 1 KByte Überlaufbuffer)
Versorgungsspannung:	mitgeliefertes Steckernetzteil
Stromaufnahme:	ca. 50mA

Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse:	Kunststoff-Gehäuse, 75 x 61 x 20mm (L x B x H)
Schutzklasse:	IP20
Gewicht:	425g inkl. Netzteil
Lieferumfang:	Interface RS232 > Centronics, Standard Steckernetzteil für Büro-Anwendung Mini Gender Changer, #11570 Mini Gender Changer, #11580

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.

W&T
www.WuT.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz