Datenblatt:

RS232 Portable Buffer, 128KB

Artikel-Nr.: 88127

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.

Maschinendaten transportieren

Eigenschaften

Allgemeine Angaben:

- Transportabler Speicher für
  - Meßdaten
  - Maschinendaten
  - Demotexte
- Steuerung über Tasten oder per Steuersequenz
- Einmalige oder zyklische Daten-Ausgabe zur Verwendung als Demobox

Hintergrundwissen:

Nicht immer kann man ein Datenkabel zwischen Computer und angeschlossenen Druckern oder Maschinen legen. Auch Disketten-Transport ist oft ungeeignet (wegen Inkompatibilität oder weil ein Gerät keine Disketten verwendet) oder unerwünscht (wegen Virenübertragung). Ausdrucke von Protokoll-Druckern sind oft nur im Störungsfall interessant. Warum also den Drucker ständig ausdrucken lassen? Tragbare Buffer sind in diesen Fällen die Lösung. Sie werden ganz einfach statt eines Druckers angeschlossen und nehmen alle Daten auf.

Technische Daten

Kapazität:	32KByte, 128KByte oder 512KByte
Baudrate:	150..19200 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
Flußkontrolle:	Hardware-Handshake oder XON-/XOFF-Protokoll
Ausgabemodi:	einmalig oder zyklisch
Stromversorgung:	4.8V NiCd-Akku, 225 mAh mitgeliefertes Steckernetzteil
Ladezeit:	24 Stunden
Datenerhalt:	ca. 14 Tage
Eingang/Ausgang:	9 pol. SUB-D-Stecker im Buffer-gehäuse integriert, PC-Belegung
Bedienelemente:	Aufnahme- und Wiedergabe-Taste
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse, 124x74x21 mm
Gewicht:	ca. 400g inkl. Netzteil
Lieferumfang:	1x RS232 Portable Buffer 1x Steckernetzteil für Büro-Anwendung

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz