

Hoja de datos:

Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo



N° de art.: 11021

EUR 19.00

*Precio neto por usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Instrucciones

Otros adaptadores de red

Adaptador de red conforme con Level VI, con conector europeo

Unidad de potencia de 24V con un rendimiento del 84% y bajas pérdidas en vacío < 0,075W (según DoE Level VI)

Propiedades

Datos generales

- Adaptador de red 24V
- Conector europeo integrado
- Alto rendimiento: mín. 84%
- Bajas pérdidas en vacío < 0,075W (conforme con DoE Level VI)
- Característica Limited Power Source (LPS)
- Formato compacto: 69 x 29 x 78 mm

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas en entornos de oficina y pequeñas empresas**
 - Emisión e inmunidad a las interferencias para viviendas y zonas comerciales
- **5 años de garantía**

Pida un deseo:
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

Datos técnicos

Tensión de entrada:	100..240VAC
Frecuencia:	50..60Hz
Corriente de entrada:	máx. 0,5A
Tensión de salida:	24V DC
Tolerancia:	+/-5%
Tensión de ondulación residual:	máx. 200mV
Potencia de salida:	máx. 12W
Corriente nominal:	0,5A, resistente al cortocircuito
Carga mínima:	ninguna
Grado de eficacia:	mín. 84%
Pérdidas en vacío:	<0,075W conforme con DoE Level VI
Característica LPS:	Sí
Resistencia a la tensión:	In-Out: 3KV AC
Corriente de derivación:	< 0,25mA
Conexión de red:	Conector europeo

Conexión secundaria: conector especial de 2 polos para borne roscado
Tipo de cable: Conductores gemelos
Longitud del cable: 1,8 metros

Temperatura de servicio: 0..50°C
Temperatura de almacenaje: -20..60°C
Humedad relativa: 5..90% h.r. (no condensante)
MTBF: >200.000 horas (según MIL-HDBK-217F a 25°C)

Medidas: 69 x 29 x 78 mm (L x An x Al)
Peso: 100 g

Símbolo de control: CE
Norma de seguridad: EN 60950-1
CEM - emisión: EN 55032 B
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CEM - inmunidad: EN 55024
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11

Fabricante: GlobTec Inc.
GlobTek Deutschland GmbH
Hafenweg 26a
48155 Münster

Tipo de unidad de potencia: GT-86121-1224-W2E

Lista de artículos

*Precio neto por unidad para usuarios comerciales

Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo

11021

19.00€



* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)