

Scheda tecnica:

Alimentatore per guida DIN, 24V/2,5 A DC



Cod. art.: 11081

EUR 55.00

*Prezzo netto per utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

Altri alimentatori su guida DIN

Alimentatore per guida DIN da 60 Watt con larghezza 3 TE

Alimentatore LPS universale con ingresso wide range 100...240 V

Caratteristiche del prodotto:

- 24 V / 2,5 A - alimentatore per il montaggio su guide a norma
- La sezione dell'alloggiamento compatta (come interruttore di protezione cavo)
 - Dimensioni: 52,5 x 90 x 54,5 mm
 - consente l'utilizzo dell'alimentatore in armadi per l'automazione edifi ci
- Utilizzo molteplici grazie a:
 - Ingresso wide range 100...240 V
 - Categoria di sovratensione III
 - simbolo CE e omologazione UL
- Elevato rendimento: tip. 90%
- Limited Power Source (LPS) - caratteristica
- Ampio range delle temperature d'esercizio: -30 - +70 gradi Celsius

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali

Esprimete un desiderio:
[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

Informazioni di base:

Spesso i Web-IO W&T vengono utilizzati in grande quantità in un punto centrale. In queste applicazioni un'alimentazione di corrente comune degli apparecchi rende notevolmente più chiara l'applicazione che non un'alimentazione singola degli apparecchi con singoli alimentatori.

Se nell'installazione non è presente alcun alimentatore da 24 V, questo compito può essere assolto in modo elegante e conveniente con un alimentatore per il montaggio su guida DIN 11081 da 60 W con il quale è possibile alimentare centralmente diversi apparecchi da 24 V.

Naturalmente l'alimentatore può essere impiegato anche dove è necessaria anche la corrente per l'alimentazione del restante impianto, accanto all'alimentazione di 24V per il gruppo Web-IO. In questo caso dovete semplicemente garantire che la potenza complessiva prelevata non superi la potenza dell'alimentatore su guida DIN.

Dati tecnici:


Potenza in uscita:	max. 60 W
Rendimento:	tip. 90%
Tensione in ingresso:	85...264 VAC
Frequenza:	47... 63 Hz
Corrente in ingresso:	0,8 A con 230 V AC
Impulso di corrente di inserzione:	max. 60A a 230V AC
Perdite con funzionamento a vuoto:	<0,3 W

Categoria di sovratensione:	III
Caratteristica LPS:	sì
Tensione di uscita:	24 V DC (impostabile 21,6...29 V)
Tolleranza:	+/-1%
Tensione di ronzio:	max. 150 mV
Corrente nominale:	2,5 A
Carico minimo:	nessuno
Limitazione di sovracorrente:	con 105% ... 160% della corrente nominale
Protezione da cortocircuiti:	sì
Protezione da sovratensioni:	Shutdown con 30...36 V reset mediante POWER ON
Tempo di avviamento:	500 ms con carico nominale e 230 V AC
Tempo di salita:	50 ms con carico nominale e 230 V AC
Bypass di tensione:	30 ms con carico nominale e 230 V AC
Raffreddamento:	raffreddamento convettivo
Rigidità dielettrica:	in-out: 3 KV AC
Resistenza di isolamento:	in-out: 100 Mohm con 500 V DC
Temperatura di funzionamento:	-30... +70°C, riduzione di potenza nel range 45...70°C
Temperatura di stoccaggio:	-40...+85°C
Umidità relativa:	Funzionamento: 20... 90% UR Stoccaggio: 10... 95% UR (senza formazione di condensa)
Collegamenti:	ingresso a 2 poli, uscita a 4 poli con morsetti a vite
MTBF:	>927.600 ore (secondo MIL-HDBK-217F con 25 °C)
Articoli commerciali:	2 anni di garanzia del fabbricante
Peso:	190 g
Dimensioni:	52,5 x 90 x 54,5 mm
Marchio di controllo:	UL, c-UL, TÜV, CB, CE
Sicurezza:	è conforme alle norme EN 61558-1, EN 61558-2-16 EN 62368-1
CEM:	è conforme alle norme EN 55032 B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-4, EN 61000-4-5 EN 61000-4-6, EN 61000-4-8 EN 61000-4-11
Produttore:	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.
Tipo alimentatore:	HDR-60-24

Elenco articoli

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Alimentatore per guida DIN, 24V/2,5 A DC
(articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)

11081 55.00€ 

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

W&T
www.wut.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)