

Panoramica del prodotto:

Alimentatori su guida DIN






## Alimentatori a spina

Tutti gli alimentatori a spina W&T dispongono di un ingresso wide range da 100-240 V AC/ 50-60 Hz, di una caratteristica LPS e, se non indicato diversamente, di una potenza assorbita di < 0,3 Watt a vuoto.

Indicazioni più precise relative all'alimentatore adatto sono riportate nella scheda tecnica del relativo apparecchio

Alimentatori da 24 V DC		Forma costruttiva	Connettori apparecchi Connettore a 2 poli per morsetto a vite
<b>11021</b>	<b>Alimentatore con presa Euro</b> Uscita: 24 V DC, 500mA Efficienza energetica: Level VI, funzionamento a vuoto < 0,075 W Temperatura ambiente: Funzionamento: 0..+50°C, stoccaggio: -20..+60°C Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 29x69x78 Peso: ca. 100 g ( <a href="#">scheda tecnica</a> )		
<b>11025</b>	<b>Alimentatore con presa Euro</b> Uscita: 24 V DC, 750 mA Efficienza energetica: Level VI, funzionamento a vuoto < 0,1 W Temperatura ambiente: Funzionamento: 0..+40 °C, stoccaggio: -10..+70°C Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 43,5 x 74 x 34 Peso: ca. 140 g ( <a href="#">scheda tecnica</a> )		
<b>11027</b>	<b>Alimentatore con presa US</b> altri dati come alimentatore tipo 11025 ( <a href="#">scheda tecnica</a> )		
<b>11026</b>	<b>Alimentatore con connettori euro/US e GB</b> altri dati come alimentatore tipo 11025 ( <a href="#">scheda tecnica</a> )		
Alimentatori USB da 5V DC		Forma costruttiva	Connettori apparecchi USB A - presa
<b>11046</b>	<b>Alimentatore mini USB con presa Euro</b> Uscita: 5 V DC, 1A DC Temperatura ambiente: Funzionamento: 0 - +40 °C, stoccaggio: -40 - +70 °C Dimensioni (largh.x alt.x prof. in mm): 40x18x64, peso: ca. 26g		
Cavo per alimentatori USB da 5 V			Connettori apparecchi
<b>11390</b>	<b>Cavo secondario per alimentatori USB</b> USB A -> 2,5 mm - connettore jack, lunghezza 2 metri ( <a href="#">istruzioni</a> )		
<b>11391</b>	<b>Cavo secondario per alimentatori USB</b> USB A -> 5,5 mm - spinotto cavo, lunghezza 2 metri ( <a href="#">istruzioni</a> )  <b>Attenzione - esclusivamente per apparecchi W&amp;T!</b> <b>Lo spinotto cavo non ha una polarità standard</b> <b>bensi: contatto esterno = "+", contratto centrale = "-"</b>		

## Elenco articoli

		*Prezzo unitario netto utilizzatori professionali	
Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro	11021	21.00€	
Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro	11025	33.00€	
Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore US	11027	33.00€	
Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro, US & UK	11026	38.00€	
Alimentatore mini USB da 5V / 1A con presa Euro	11046	17.00€	
Cavo di alimentazione USB A -> connettore jack (2,5 mm)	11390	6.00€	
Cavo di alimentazione USB A - spinotti cavi (5,5/2,1 mm)	11391	6.00€	

\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



[www.wut.de](http://www.wut.de)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)