

Hoja de datos:

Caja para pared, clase de protección IP66 / IP67



Nº de art.: 11120

EUR 54.00Precio neto por
usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Dibujo acotado

IP66 / IP67 para dispositivos de W&T

La caja para pared IP es ideal para el uso en el exterior o en salas con cargas especiales de humedad y/o polvo. Por su especial formato es apta para dispositivos W&T con caja para rail DIN.

Propiedades

Medidas y accesorios:

- Medidas base: 180x130x175mm
- Con canal portante de 35 mm integrado
- El punzonado previo en la parte inferior de la caaja facilita el montaje de los pasos de cables (M12-M32)
- Amplia gama disponible de accesorios de juntas y pasos para cables



(de izda.: M25; M20; M16; M12)

♥ Pida un deseo:
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

Informaciones previas:

El montaje de los equipos en exteriores o en salas con una carga especial de humedad y/o polvo exige el uso de una caja de protección adicional, que proteja la electrónica de ese ambiente.

La caja disponible, de policarbonato a prueba de golpes, se suministra con un canal portante de 35 mm ya montado. No así los pasos de cables que, por las distintas exigencias de cada aplicación, se suministran como accesorios especiales. Como elemento especial se dispone de un paso de cables que permite pasar a la caja un cable de red sin confección de campo del conector RJ45.

La altura poco común de la caja, con 180 mm, hace posible también el montaje sin problemas de equipos W&T seriales en los conectores SUB-D roscados.

Datos técnicos

Normas:

Grado de protección (EN 60529):	IP66 / IP67
Clasificación NEMA:	NEMA 1, 4, 4X, 6
Categoría de inflamación:	UL 94 5V
Resistencia a los impactos (EN 62262):	IK 08
Resistencia UV:	UL 508
Sin halógenos (DIN/VDE 0472, parte 815):	sí

Material:

Cuerpo y tapa: policarbonato
Material de tornillos de la tapa: poliamida
Material de sellado: TPE

Color:

Parte inferior: RAL 7035
Tapa: gris humo transparente
Tornillos de la tapa: negro

Otros datos:

Temperatura de servicio, caja: constante: -40..+80°C
breve: -40..+120°C
Peso: aprox. 600 g
Medidas: 180 x 130 x 175 mm
[Dibujo acotado en PDF](#)
Medidas del canal portante: 150 x 35 mm (~8TE)
Contenido: Caja IP con rail DIN integrado

Accesorios

*Precio neto por unidad para
usuarios comerciales

Accesorios de mecánica

Paso de cables, diámetro 2 - 5 mm, M12, 5 unidades	11130	8.20€	
Paso de cables, diámetro 4 - 8 mm, M16, 5 unidades	11131	9.20€	
Paso de cables, diámetro 6 - 12 mm, M20, 5 unidades	11132	11.10€	
Paso de cables, diámetro 13 - 18 mm, M25, 5 unidades	11133	14.10€	
Paso para cable de red CAT6 con junta especial, M25	11134	11.10€	

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)