

Datenblatt:

ISA-Karte 2x 20mA, 1kV isoliert



Artikel-Nr.: 13401

EUR 198,00*Nettopreis für
gewerbliche Anwender

Zwei isolierte TTY-Ports für betagte PCs

Die PC-Karte 13401 erweitert Ihren langlebigen ISA-PC um zwei galvanisch getrennte 20mA-Schnittstellen und kommt ohne zusätzliche Treibersoftware aus.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **2x 20mA-Schnittstellen**
- **1x 16 Bit ISA-Bus**
- **Galvanische Trennung zwischen PC und Port 1 und 2**
 - Isolationsspannung 1kV

Management & Konnektivität:

- **Manuelle Konfiguration per DIL-Schalter**
- **Flexible Konfiguration**
 - Standard-Basisadressen COM1-COM4
 - kundenspezifische Basisadressen möglich
 - Interrupts IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- **UART 16550 mit FIFO**
- **Software-kompatibel zu Standard-RS232-Karten**
- **Keine zusätzliche Treibersoftware erforderlich**

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
 - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen

Systembus:	16 Bit ISA-Bus / 8,33MHz
Serieller Port:	2x 20mA-Schnittstelle 9-poliger SUB-D-Stecker
Betriebsarten:	wahlweiser Aktiv-/Passivbetrieb
Maximale Baudrate:	57.600 Baud
Datenformat:	beliebig
Signale:	RxD, TxD
Handshake:	No, Xon/Xoff
UART:	16550 mit FIFO
Basisadressen:	03F8H, 02F8H, 03E8H, 02E8H
Interrupts:	IRQ 3..7, IRQ 9..12

Galvanische Trennung: Isolationsspannung min. 1kV DC
zwischen PC und den seriellen Ports
Versorgungsspannung: 5V DC, 12V DC
Stromaufnahme: typ. 200mA @5V
typ. 100mA @12V

Gehäuse und sonstige Daten

Abmessungen: 145 x 120mm (B x H)
Schutzklasse: IP00
Gewicht: ca. 110g
Umgebungstemperatur: Lagerung: -40..+70°C
Betrieb: 0..+70°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit: 5..95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang: ISA-Karte 2x 20mA
Produkt-CD mit Anleitung deutsch/englisch

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)