Hoja de datos:

Tarjeta ISA 2x RS422/RS485, 1KV aislada

N° de art.: 13601

EUR 258.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Dos puertos RS422-/RS485 para ordenadores antiguos

La tarjeta PC 13601 amplía su PC ISA con dos interfaces RS422/RS485, con aislamiento galvánico, sin necesidad de software controlador.

Propiedades

Interfaces:

- **2 RS422/RS485 conmutables**
- **1 bus ISA 16 Bit**
- **Aislamiento galvánico entre PC y puerto 1 y puerto 2**
  - Tensión de aislamiento 1kV

Gestión y conectividad:

- **Configuración manual vía interruptor DIL**
- **Configuración flexible**
  - Direcciones estándar base COM1-COM4
  - posibilidad de direcciones base específicas del cliente
  - Interrupciones IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- **UART 16550 con FIFO**
- **Software compatible con tarjetas RS232 Standard**
- **Sin necesidad de software de excitador adicional**

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
  - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

Bus del sistema:	Bus ISA 16 bit / 8,33MHz
Puerto serie:	2 interfaces para RS422 / RS485, conmutables Enchufe SUB-D de 9 polos

Modos operativos:	RS422 RS485 con cable de 2/4 hilos con control handshake RS485 con cable de 2/4 hilos con control automático
Máxima velocidad en baudios:	115.200 Baud
Formato de datos:	cualquiera
Señales:	RxD, TxD, CTS, DTR
Handshake:	No, RTS/CTS, Xon/Xoff
UART:	16550 con FIFO
Direcciones base:	03F8H, 02F8H, 03E8H, 02E8H
Interrupciones:	IRQ 3..7, IRQ 9..12
Separación galvánica:	Tensión de aislamiento mín. 1kV DC entre PC y los puertos seriales
Tensión de abastecimiento:	5V DC, 12V DC
Consumo:	típ. 200mA @5V típ. 200mA @12V

Carcasa y otros datos

Medidas:	145 x 120mm (An x Al)
Clase de protección:	IP00
Peso:	aprox. 110g
Temperatura ambiente:	Almacenaje: -40..+70°C Servicio: 0..+70°C
Humedad relativa admisible:	5..95% humedad relativa, no condensante
Contenido:	Tarjeta ISA 2 RS422/RS485 Instrucciones

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

W&T
www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos