Hoja de datos:

Perfiles Low Tarjeta PCI 1x RS232/RS422/RS485, 1kV aislados

N° de art.: 13610

EUR 208.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Un puerto serial adicional para ordenadores compactos

La tarjeta 13610 amplía su PC con una interfaz RS232/RS422/RS485 con aislamiento galvánico. Con los puertos TTL adicionales disponibles se puede realizar tres interfaces seriales arbitrarias sin aislamiento.

Propiedades

Interfaces:

- **1 interfaz para RS232/RS422/RS485 conmutable**
- **3 interfaces TTL seriales sin aislamiento galvánico**
  - con módulos de interfaz W&T aprovechables como interfaces de RS232, RS422, RS485 o 20 mA
- **1x bus PCI 32 bit**
  - para sistemas PCI de 5V
- **Aislamiento galvánico entre PC y puerto 1**
  - Tensión de aislamiento 1kV

Gestión y conectividad:

- **Posibilidad de un uso sin problemas también con sistemas de perfiles Low debido a las reducidas dimensiones**
- **4 veces UART 16950 con 128 Byte FIFO**
- **Plug and Play: Configuración automática de dirección base e interrupción**
- **Soporte de controladores para:**
  - Windows Desktop: NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11
  - Windows Server: 2003, 2008, 2008R2, 2012, 2016, 2019, 2022
  - Linux: Ubuntu, Suse, Debian, ...

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
  - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Información interesante

Las tarjetas PCI "Perfiles Low" poseen las mismas propiedades eléctricas que sus correspondientes contrarios en el formato estándar PCI. Solamente la altura de construcción de las tarjetas es mucho más reducida frente al formato original, permitiendo así la instalación de tarjetas en los PCs de pequeño formato. Para montar las tarjetas de los perfiles Low en carcasas estándar se adjunta con las tarjetas una chapa ranurada adicional de tamaño normal.

Los módulos de interfaz adicionales se unen a través de un cable plano con la tarjeta de interfaz y se sujetan a una chapa ranurada de la caja del PC. Ambos componentes pueden adquirirse como accesorio especial para cajas de perfiles Low y para cajas estándar.

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

Bus del sistema:	Bus PCI 32 bit / 33MHz / para sistemas PCI de 5V
Puerto serie:	1x interfaz para RS232, RS422, RS485 conmutable Enchufe SUB-D de 9 polos 3 puertos TTL seriales no aislados Conector de poste de 12 polos con retícula de 2mm
Modos operativos:	RS232, RS422 RS485 con cable de 2/4 hilos con control handshake RS485 con cable de 2/4 hilos con control automático
Máxima velocidad en baudios:	460.800 Baud
Formato de datos:	cualquiera
Señales:	RxD, TxD, CTS, DTR
Handshake:	No, RTS/CTS, Xon/Xoff
UART:	16950 con 128 Byte FIFO
Separación galvánica:	Tensión de aislamiento mín. 1 KV DC entre PC y el puerto serial 1
Tensión de abastecimiento:	5V DC
Consumo:	típ. 200mA

Carcasa y otros datos

Medidas:	134 x 80mm (An x Al)
Clase de protección:	IP00
Peso:	aprox. 90g
Temperatura ambiente:	Almacenaje: -40..+70°C Servicio: 0..+70°C
Humedad relativa admisible:	5..95% humedad relativa, no condensante
Contenido:	tarjeta PCI de bajo perfil, 1x RS232/RS422/RS485 chapa ranurada en formato estándar Instrucciones breves

Accesorios

*Precio neto por unidad para usuarios comerciales

Módulos adicionales

Módulo de interfaz RS232/RS422/RS485, técnica 5V	18813	55.00€
Módulo de interfaz RS232 DTE	18811	41.00€
Módulo de interfaz 20mA (5V y 12V)	18411	55.00€
Módulo de interfaz RS422/RS485	18611	55.00€
Módulo de interfaz Profibus	18612	49.00€

Accesorios de mecánica

Low Profile chapa zócalo adic. con cable	13014	8.90€
Puerto 3/4 chapa zócalo adic. con cable	13013	17.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

W&T
www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos