




Hoja de datos:

Tarjeta ISA 2x RS232, 1kV aislada



N° de art.: 13802

EUR 238.00*Precio neto por
usuarios comercialesEn el carrito Pedido de muestras Solicitar oferta Contacto Instrucciones 

Dos puertos RS232 aislados para ordenadores antiguos

La tarjeta PC 13802 amplía su longevo PC ISA con dos interfaces RS232, con aislamiento galvánico, sin necesidad de software controlador.

Propiedades

Interfaces:

- **2 interfaces RS232**
- **1 bus ISA 16 Bit**
- **Aislamiento galvánico entre PC y puerto 1 y puerto 2**
 - Tensión de aislamiento 1kV

Gestión y conectividad:

- **Configuración manual vía interruptor DIL**
- **Configuración flexible**
 - Direcciones estándar base COM1-COM4
 - Posibilidad de direcciones base específicas del cliente
 - Interrupciones IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- **UART 16550 con FIFO**
- **Software compatible con tarjetas RS232 Standard**
- **Sin necesidad de software de excitador adicional**

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
 - elevada resistencia a las interferencias para entornos industriales
 - baja emisión de interferencias para zonas de vivienda y comerciales
- **5 años de garantía**

 Pida un deseo:
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

Bus del sistema:	Bus ISA 16 bit / 8,33MHz
Puerto serie:	2 interfaces RS232 Enchufe SUB-D de 9 polos
Modo operativo:	RS232
Máxima velocidad en baudios:	115.200 Baud
Formato de datos:	cualquiera
Señales:	RxD,TxD,RTS,CTS,DSR,DCD,DTR,RI
Handshake:	No, RTS/CTS, Xon/Xoff
UART:	16550 con FIFO
Direcciones base:	03F8H, 02F8H, 03E8H, 02E8H

Interrupciones: IRQ 3..7, IRQ 9..12
Separación galvánica: Tensión de aislamiento mín. 1kV DC
entre PC y los puertos seriales
Tensión de abastecimiento: 5V DC, 12V DC
Consumo: típ. 200mA @5V
típ. 100mA @12V

Carcasa y otros datos

Medidas: 145 x 120mm (An x Al)
Clase de protección: IP00
Peso: aprox. 110g
Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C
Servicio: 0..+70°C
Humedad relativa admisible: 5..95% humedad relativa, no condensante
Contenido: Tarjeta ISA 2x RS232, 1kV aislada
Instrucciones

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)