

Scheda tecnica:



Scheda ISA 2x RS232, isolamento da 1 kV



Cod. art.: 13802

EUR 198.00

*Prezzo netto per utilizzatori professionali

Nel carrello Ordina campione Richiedi offerta Contatti Istruzioni 

Due porte RS232 isolate per PC vecchi

La scheda PC 13802 amplia il vostro PC-ISA longevo di due interfacce RS232 con separazione galvanica e non richiede alcun ulteriore software di driver.

Proprietà

Interfacce:

- **2x interfaccia RS232**
- **1x 16 bit bus ISA**
- **Separazione galvanica tra PC e porta 1 e 2**
 - Tensione di isolamento 1kV

Management e connettività:

- **Configurazione manuale mediante interruttore DIL**
- **Configurazione flessibile**
 - Indirizzi di base standard COM1-COM4
 - Indirizzi di base specifici del cliente possibili
 - Interrupt IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- **UART 16550 con FIFO**
- **Compatibilità software con le schede RS232 standard**
- **Nessun software di driver supplementare necessario**

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni

Bus di sistema:	16 bit bus ISA / 8,33 MHz
Porta seriale:	2x interfaccia RS232 connettore SUB-D a 9 poli
Modalità operativa:	RS232
Velocità baud massima:	115.200 baud
Formato dati:	a piacere
Segnali:	RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DCD, DTR, RI
Handshake:	No, RTS/CTS, Xon/Xoff
UART:	16550 con FIFO
Indirizzi di base:	03F8H, 02F8H, 03E8H, 02E8H
Interrupt:	IRQ 3-7, IRQ 9-12

Separazione galvanica: Tensione di isolamento min. 1kV DC
tra il PC e le porte seriali
Tensione di alimentazione: 5V DC, 12V DC
Corrente assorbita: tip. 200mA @5V
tip. 100mA @12V

Alloggiamento e altri dati

Dimensioni: 145 x 120 mm (largh. x alt.)
Classe di protezione: IP00
Peso: ca. 110 g
Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C
Funzionamento: 0..+70°C
Umidità dell'aria ammessa: 5 - 95% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Dotazione fornita: Scheda ISA 2x RS232, isolamento da 1 kV
CD prodotto con istruzioni tedesco/inglese

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)