

Scheda tecnica:

Modulo di interfaccia 20 mA (5 V e 12 V)

per schede ISA precedenti e Com-Server con BNC



Cod. art.: 18401

EUR 49.00*Prezzo netto per
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

Libera scelta dell'interfaccia seriale

I moduli interfaccia W&T sono montati su strumenti che dispongono solo di un'interfaccia seriale TTL, con praticamente qualsiasi tipo di adattatore standard. Inoltre con i moduli è possibile adattare i modelli di interfacce di molti apparecchi W&T con ampi margini di libertà. La modifica avviene semplicemente attraverso la sostituzione dei moduli delle interfacce standard con moduli del modello di interfaccia desiderato.

Proprietà

Interfacce:

- **1 x interfaccia seriale standard**
 - Connettore sub-D a 9 poli
- **1 x interfaccia TTL**
 - Connettore IDC a 12 poli con passo da 2 mm

Management e connettività:

- **Minuscoli adattatori di integrazione**
- **Adattatore**
 - 20 mA

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimate un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Connettore TTL: | connettore maschio, passo 2 mm |
| Porta seriale: | connettore SUB-D a 9 poli |
| Velocità di trasmissione: | max. 19200 baud |
| Segnali: | RxD, TxD |
| Modalità operative: | funzionamento attivo/passivo |
| Alimentazione di corrente: | 5V, 10 mA / 12V, 40 mA (tip.) |

Dimensioni e altri dati

| | |
|-----------------------|---|
| Dimensioni: | 45 x 32 x 14 mm (lung. x largh. x alt.) |
| Classe di protezione: | IP00 |
| Peso: | circa 15 g |



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)