

Scheda tecnica:

## Modulo di interfaccia RS422/RS485

per schede ISA precedenti e Com-Server con BNC



Cod. art.: 18601

**EUR 55.00**\*Prezzo netto per  
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

### Libera scelta dell'interfaccia seriale

I moduli interfaccia W&T sono montati su strumenti che dispongono solo di un'interfaccia seriale TTL, con praticamente qualsiasi tipo di adattatore standard. Inoltre con i moduli è possibile adattare i modelli di interfacce di molti apparecchi W&T con ampi margini di libertà. La modifica avviene semplicemente attraverso la sostituzione dei moduli delle interfacce standard con moduli del modello di interfaccia desiderato.

## Proprietà

### Interfacce:

- **1 x interfaccia seriale standard**
  - Connettore sub-D a 9 poli
- **1 x interfaccia TTL**
  - Connettore IDC a 12 poli con passo da 2 mm

### Management e connettività:

- **Minuscoli adattatori di integrazione**
- **Adattatore**
  - RS422/RS485

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
  - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:  
 [Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

---

## Dati tecnici

### Collegamenti e visualizzazioni

Connettore TTL:	connettore maschio, passo 2 mm
Porta seriale:	connettore SUB-D a 9 poli
Modalità operative:	RS422 RS485 a 2/4 fili con controllo handshake RS485 a 2/4 fili con controllo automatico
Durata di commutazione:	ca. 10 µs per la commutazione dall'invio dei dati alla ricezione con controllo automatico RS485 (modifica su richiesta)
Velocità di trasmissione:	max. 10 MBaud
Segnali:	RxD,TxD,CTS,DTR
Terminazione:	rete di terminazione inseribile
Alimentazione di corrente:	5V, 40 mA (tip.)

### Dimensioni e altri dati

Dimensioni:	45 x 32 x 14 mm (lung. x largh. x alt.)
Classe di protezione:	IP00

Peso: circa 15 g



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)