

Hoja de datos:

## Módulo de interfaz RS232 DTE

para tarjetas viejas ISA y Com-Servers con BNC



N° de art.: 18801

**EUR 38.00**

\*Precio neto por usuarios comerciales

[En el carrito](#)[Pedido de muestras](#)[Solicitar oferta](#)[Contacto](#)[Instrucciones](#)

### Libre elección de interfaces seriales

Los módulos interfaz de W&T equipan con casi cualquier tipo de interfaz estándar a los dispositivos que solo disponen de una interfaz TTL serial. Además, con los módulos se puede adaptar ampliamente los tipos de interfaces de muchos dispositivos W&T. La modificación se realiza simplemente cambiando el módulo interfaz estándar por el módulo del tipo de interfaz deseado.

## Propiedades

### Interfaces:

- **1 interfaz serial estándar**
  - Conector Sub-D de 9 polos
- **1 interfaz TTL**
  - Conector de poste de 12 polos con retícula de 2mm

### Gestión y conectividad:

- **Interfaces de montaje minúsculas**
- **Interfaz**
  - RS232

### Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias para entornos industriales
  - baja emisión de interferencias para zonas de vivienda y comerciales
- **5 años de garantía**

♥ Pida un deseo:  
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

## Datos técnicos

### Conexiones e indicadores

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Conexión enchufable TTL: | Barra de pines, retícula 2mm   |
| Puerto serie:            | Enchufe SUB-D de 9 polos       |
| Ratio de transmisión:    | máx. 115200 Baudios            |
| Señales:                 | RxD,TxD,RTS,CTS,DSR,DCD,DTR,RI |
| Alimentación:            | 5V, 20mA (típ.)                |

### Medidas y otros datos

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Medidas:             | 45 x 32 x 14mm (L x An x Al) |
| Clase de protección: | IP00                         |
| Peso:                | aprox. 15g                   |

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)