

Scheda tecnica:

## Adattatore Centronics > RS232



Cod. art.: 28000

**EUR 228.00**

\*Prezzo netto per utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

### Ulteriore utilizzo delle stampanti seriali

L'adattatore 28000 permette il collegamento unidirezionale di periferiche RS232 a computer dotati esclusivamente di un'interfaccia parallela.

## Proprietà

### Interfacce:

- **1x uscita RS232**
  - Connettore SUB-D a 25 poli con occupazione DTE
- **1 x entrata Centronics**
  - Presa Centronics a 36 poli

### Management e connettività:

- **Ulteriore utilizzo delle stampanti seriali**
- **Utilizzo universale:**
  - velocità dei dati fino a 76800 baud
  - formato dei dati impostabile
  - a scelta handshake hardware o protocollo XON/XOFF

### Alimentazione di tensione:

- **Alimentazione esterna**
  - mediante alimentatore a spina fornito in dotazione (solo con presa Euro)

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
  - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:  
 [Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

---

## Dati tecnici

### Collegamenti e visualizzazioni:

Porta parallela:	Preso Centronics a 36 poli con cavo di collegamento di 50 cm sull'apparecchio
Porta seriale:	Interfaccia RS232 connettore SUB-D a 25 poli nell'alloggiamento
Velocità baud:	150-76800 baud
Formato dati:	7,8 bit di dati, no, even, odd parity
Handshake:	Handshake DTR o XON/XOFF
Tensione di alimentazione:	5V DC
Corrente assorbita:	circa 60 mA
Collegamento dell'alimentazione:	Connettore jack, 2,5 mm di diametro
Indicatori:	1 LED power

## Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento:	Alloggiamento in plastica 124 x 74 x 21mm (lung. x largh. x alt.)
Classe di protezione:	IP20
Peso:	425 g incl. alimentatore
Temperatura ambiente:	Stoccaggio: 0..+70°C Funzionamento: 0..+40°C
Umidità dell'aria ammessa:	5 - 95% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Dotazione fornita:	Adattatore Centronics > RS232 Alimentatore a spina per applicazione ufficio (solo con presa Euro)

---

## Accessori

\*Prezzo unitario netto  
utilizzatori professionali

### Accessori per cavi e connettori

Cavo per stampante parallela PC, 2 m

11822

9.90€



\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



[www.wut.de](http://www.wut.de)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)