

W&T conecta

Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI



USB-Hub para el armario de distribución



- Toda la velocidad de USB 2.0 (compatible con USB 1.0 / 1.1)
- Entrada de gama ancha para tensiones de 24 - 48V DC
- Hub USB compacto para entornos industriales Resistencia a perturbaciones según EN 61000-6-2
- Los cuatro puertos con capacidad de carga de 500 mA
- Plug and Play sin otros excitadores
- Más información en: www.WuT.de/33601
- Sólo 198,00 euros más IVA

Probar ahora de forma gratuita*

También los clientes comerciales pueden probar el hub USB gratuitamente durante 30 días, si no les gusta pueden devolver el dispositivo dentro del plazo de 30 días.

Particularidades

Montaje en rail DIN conforme a la DIN EN 50022-35

Medidas sólo: 105 x 75 x 22mm

Funcionamiento en rango de temperatura ampliado hasta 70 °C

Gracias a la selección de componentes resistentes a la temperatura.

Multi-TT USB-Hub (Transaction Translator)

Plena velocidad en todos los puertos de flujo descendente también en funcionamiento mixto.

[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)