

W&T collega

Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,

Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

W&T
www.WuT.de

Hub USB per il quadro elettrico ad armadio



- Piena velocità USB 2.0 (compatibile con USB 1.0 / 1.1)
- Ingresso wide range per tensioni di 24 - 48V DC
- Hub USB compatto per ambienti industriali Resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
- Tutte le quattro porte hanno una portata di 500 mA
- Plug and Play senza driver supplementari
- Per ulteriori informazioni consultare la pagina: www.WuT.de/33601
- Solo 198,00 euro IVA escl.

Provatelo subito gratuitamente*

* Anche i clienti commerciali possono provare gratuitamente l'hub USB per 30 giorni. Se l'apparecchio non li soddisfa, possono restituirlo entro 30 giorni.

Particolarità

Alloggiamento su guida DIN secondo DIN EN 50022-35

Dimensioni solo: 105 x 75 x 22 mm

Funzionamento nel range di temperatura ampliato fino a 70°C

Grazie alla scelta di pezzi resistenti alla temperatura.

Hub USB multi-TT (Transaction Translator)

Velocità massima su tutte le porte downstream anche nel funzionamento misto.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)