

Datenblatt:

Interface 20mA > Centronics, 1+1 KByte



Artikel-Nr.: 42009

EUR 168,00

*Nettopreis für
gewerbliche Anwender[In den Warenkorb](#)[Musterbestellung](#)[Angebot anfordern](#)[Kontakt](#)[Anleitung](#)

Centronics-Drucker an TTY-Schnittstelle nutzen

Das Interface 42009 verbindet parallele Drucker oder Plotter mit beliebigen 20mA-Datenquellen. Die Current Loop - Schnittstelle kann wahlweise aktiv oder passiv betrieben werden, wobei die Betriebsart für jede der beiden Schleifen getrennt einstellbar ist.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **1 x 20mA**
 - 25-polige SUB-D-Buchse
- **1 x Centronics**
 - 36-poliger Stecker im Interfacegehäuse integriert

Management & Konnektivität:

- **Komfortable Inbetriebnahme**
 - automatische Erkennung der RS232-Parameter
- **Centronics-Drucker mit Industrieschnittstellen verbinden**
 - macht teure Spezialdrucker überflüssig
- **Interface für alle Zwecke**
 - Baudraten von 300 bis 19200 Baud
 - Elektronik versteckt im Steckergehäuse des Druckerkabels
 - großer Sicherheits-Fifo für langsame Handshake-Prozeduren
 - integrierter Druckdatenpuffer

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
 - über mitgeliefertes Steckernetzteil

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
 - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen:

Serieller Port:	20mA-Schnittstelle 25-pol. SUB-D Stecker inkl. 2m Anschlusskabel am Gerät
Paralleler Port:	36-poliger Centronics-Stecker, Interface direkt auf den Drucker aufsteckbar
Baudrate:	300 .. 19200 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
Handshake:	DTR-, XON-/XOFF-Handshake

Buffer: 2kByte (1kByte + 1kByte Überlaufbuffer)
Betriebsarten: wahlweise Aktiv- oder Passivbetrieb
der Sende- und Empfangsschleife
Versorgungsspannung: mitgeliefertes Steckernetzteil
Stromaufnahme: ca. 75mA

Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 75 x 61 x 20mm (L x B x H)
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 425g inkl. Netzteil
Lieferumfang: Interface 20mA > Centronics
Steckernetzteil für Büro-Anwendung

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)