

Scheda tecnica:

## Data station SD



Cod. art.: 50541

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti

Firmware

Tool

Istruzioni

Panoramica del prodotto

Server FTP(S), TFTP e samba per la guida DIN

La data station SD offre in una forma costruttiva compatta la funzionalità di un server FTP(S), di un TFTP e di un server samba. In questo modo ricorrete alla memoria interna del box o direttamente alla scheda di memoria SD inserita.

## Proprietà

### Interfacce:

- Rete
- Slot per schede SD HC (max. 32 GB)

### Management e connettività:

- **Configurazione**
  - Messa in funzione tramite WuTility (tre clic ed è fatto!)
  - DHCP
  - Gestione basata sul Web
- **Trasporto dati**
  - FTP(S)
  - TFTP
  - SMB (Samba)

### Alimentazione di tensione:

- **Alimentazione esterna**
  - collegamento con morsetto a vite
- **Power-over-Ethernet (PoE)**
  - Alimentazione virtuale mediante coppie di dati
  - Alimentazione mediante coppie di fili inutilizzate

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
  - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimate un desiderio:  
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

## Applicazioni esempio

Avete diversi termometri web (p. es. [Termometro web Pt100/Pt1000](#)) nella vostra rete e desiderate archiviare centralmente i loro valori di misurazione. Impostate a tal scopo per ogni termografo l'invio periodico dei valori di misurazione attuali via FTP. Indicate come server FTP la vostra data station SD. In questo modo potete generare nella memoria interna del box o su un supporto di memoria SD inserito archivi di dati di misurazione centrali sempre a vostra disposizione per la successiva elaborazione.

Nella modalità operativa "serbatoio di dati" i file salvati nel box vengono spostati ad una memoria USB collegata, semplicemente premendo un tasto. Utilizzate questa funzione p. es. per ottenere archivi di dati di misura a intervalli regolari da impianti mobili senza connessione alla rete.

## Dati tecnici

### Collegamenti e visualizzazioni

Rete:	10/100BaseT Autosensing/Auto-MDIX, RJ45
Separazione galvanica:	Collegamento alla rete: min. 1500 Volt
Tensione di alimentazione:	Power-over-Ethernet (PoE) o DC 24 V - 48 V (+/-10%)
Collegamento dell'alimentazione:	morsetto a vite inseribile, passo 5,08 mm
Corrente assorbita:	PoE Class 1 (0,44-3,84 W) tip. 100mA @24V DC con alimentazione esterna
Spie e interruttori:	Stato del sistema via LED multi-color velocità di rete e trasferimento dati Reset apparecchi manuale ed espulsione della carta SD

### Hardware e software

Memoria:	Interna: 750 MB Esterna: Schede HC SD, max. 32 GB
Software installato:	Server FTP: ProFTPD v1.3.6 Server SMB: Samba v3.6.25

### Alloggiamento e altri dati

Alloggiamento:	Alloggiamento in plastica con attacco per guida DIN integrato 105 x 22 x 75 mm (lung. x largh. x alt.)
Classe di protezione:	IP20
Peso:	ca. 100g
Temperatura ambiente:	stoccaggio: -40 - +70 °C funzionamento: 0 .. +65°C (montaggio in linea) 0 .. +70°C (montaggio non in linea)
Umidità dell'aria ammessa:	5 ... 95% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Dotazione fornita:	Data station SD Istruzioni in breve CD prodotto con tool di gestione WuTility e istruzioni


### Accessori

\*Prezzo unitario netto  
utilizzatori professionali

#### Alimentatori

Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro	11021	19.00€	
Alimentatore per guida DIN, 24V/630 mA DC (articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)	11080	29.00€	

#### Accessori meccanici

Squadretta di montaggio per il fissaggio a parete	58812	9.98€	
Guida DIN da 19"	58813	19.00€	

#### Software

WuTility	00104	Gratis	
----------	-------	--------	---

\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

