

Hoja de datos:

## FTP Data Station 3



N° de art.: 50543

**EUR 198.00**\*Precio neto por  
usuarios comerciales[En el carrito](#)[Pedido de muestras](#)[Solicitar oferta](#)[Contacto](#)[Firmware](#)[Herramientas](#)[Instrucciones](#)

### Servidor FTP(S), TFTP y Samba para raíl DIN

La FTP Data Station 3 ofrece, en un formato compacto, la funcionalidad de un servidor FTP(S), un TFTP y un Samba. Acceda por esa vía a la memoria interna de la caja o bien directamente a una memoria conectada por USB.

## Propiedades

### Interfaces:

- Red
- USB

### Gestión y conectividad:

- **Configuración**
  - Puesta en servicio con Wutility (tres clics y listo)
  - DHCP
  - Gestión basada en web
- **Transporte de datos**
  - FTP(S)
  - TFTP
  - SMB (Samba)

### Fuente de alimentación:

- **Alimentación externa**
  - Conexión por borne roscado
- **Power over Ethernet (PoE)**
  - Alimentación Phantom a través de pares de datos
  - Alimentación a través de pares de hilos de cable sin usar
- **Condensadores de reserva**
  - descarga controlada al desenchufar la tensión de alimentación

### Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias para entornos industriales
  - baja emisión de interferencias para zonas de vivienda y comerciales
- **5 años de garantía**

♥ Pida un deseo:  
[sus propuestas de mejora y complementos](#)

## Ejemplos de aplicaciones

Usted tiene varios Termómetros Web (p. ej. [Web-Termómetro Pt100/Pt1000](#)) en su red y desea archivar las mediciones de todos ellos de forma centralizada. Para ello tiene que configurar en cada termógrafo el envío periódico de los valores de medición actuales vía FTP. Como servidor FTP especifique su estación SD Data. De este modo puede crear archivos de datos de medición centralizados en la memoria interna de la box o en un soporte de memoria SD insertado, en los que podrá disponer de los datos individualmente para su procesamiento.

En el modo de funcionamiento "estación de suministro de datos" se puede pasar los archivos guardados en la box a una memoria SD conectada con solo pulsar un botón. Utilice esa función por ejemplo para cargar archivos de datos de mediciones periódicamente

desde equipos móviles sin conexión de red.

---

## Datos técnicos

### Conexiones e indicadores

Red:	10/100BaseT Autosensing/Auto-MDIX, RJ45
Separación galvánica:	conexión de red RJ45, mín. 1500 voltios
USB:	USB 2.0
Tensión de abastecimiento:	Power over Ethernet (PoE) o 24 ... 48V DC (+/-10%) por borne roscado
Conexión de alimentación:	borne roscado insertable
Consumo:	PoE Class 2 (3,84 ... 6,49W) o típ. 100mA @24V DC para alimentación externa
Indicación y pulsadores:	Estado del sistema a través de LED multicolor Velocidad de la red y transferencia de datos Juego de equipos manuales y expulsión de la memoria USB

### Hardware y software

Memoria:	interna: 750MB externa: memorias USB no partidas
Software instalado:	ProFTPD: v1.3.6 Samba: v3.6.25

### Carcasa y otros datos




Caja:	Carcasa de plástico con soporte para raíl DIN integrado 105 x 22 x 75mm (L x An x Al)
Peso:	aprox. 100g
Temperatura de almacenaje:	-40 ... +70°C
Temperatura de servicio:	0 ... 60°C
Humedad relativa admisible:	0 ... 95% humedad relativa, no condensante
Contenido:	FTP Data Station 3 Instrucciones breves CD del producto con la herramienta de gestión WuTility y manual

---

## Accesorios

\*Precio neto por unidad para usuarios comerciales


### Unidades de potencia

Unidad de potencia, 24V / 750mA DC con conector para Europa	11025	29.00€	
Unidad de potencia, 24V/750mA DC con conector Euro, USA y GB	11026	34.00€	
Unidad de potencia para raíl DIN, 24V / 630mA DC (artículo comercial, 2 años de garantía del fabricante)	11080	29.00€	

### Accesorios de mecánica

Escuadra de montaje para fijación de pared	58812	9.98€	
19" raíl DIN	58813	19.00€	

### Software

WuTility	00104	gratis	
----------	-------	--------	---

\* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)