Resumen de productos:

Web-IO® Digital 24V

Señales de conmutación de 24V en la red

Web-IO digital permite acceder a las señales de conmutación digitales de hasta 30V a través de la red.

- **Versátil control remoto en red**
  Las salidas digitales pueden ser conmutadas desde la web, una aplicación o desde aplicaciones propias. En el modo Box-2-Box se unifican las entradas y salidas de dos dispositivos independientemente de la ubicación.
- **Registro y supervisión**
  Por medio de acciones configurables usted controla las entradas y salidas, puede enviar correos electrónicos cuando cambia el estado o conmutar las salidas.
- **Fácil integración en sistemas IoT, SCADA, MES y NMS**
  por medio de **OPC UA**, OPC DA, MQTT, Modbus/TCP, REST y SNMP

Conmutación directa de 24V - para la industria 4.0 e IdC

#57737

Web-IO 4.0 Digital
2xIn, 2xOut

Si es necesario, alimentación también por PoE

#57730

Web-IO 4.0 Digital
12xIn, 12xOut

12 salidas (6-30V),
12 entradas (8-30V)

#57731

Web-IO 4.0 Digital
12 In, 12 Out, 1 RS232

Web-IO con función
Com-Server integrada

#57738

Web-IO 4.0 Digital
12xIn, 8xRelé Out

8 conmutaciones sin potencial

#57733

Web-IO 4.0 Digital
4xIn/Out

Utilizar 4 IO como entradas o salidas

#57736

Web-IO 4.0 Digital
16xIn/Out

Utilizar 16 IO como entradas o salidas

Registrar las señales de conmutación y el recuento de impulsos a lo largo del tiempo

#57756

Web-IO 4.0 Digital Logger
16xIn/Out

Registrar los tiempos de conmutación de 16 IO

Productos complementarios para redes, control y visualización

#55614

Gigabit Switch industrial

Interconexión en el armario de distribución
Alimentación de 24V

#57955

IP-Watcher 2 entradas, 2 salidas

Sencilla supervisión de red
Alarma en caso de fallo del dispositivo

#50504

Motherbox

Almacenar las mediciones en el banco de datos MySQL integrado, incluida la visualización vía drag'n'drop.

Accesorios Web-IO: Relé para 230 V

#57015

Relé de mando 1 instal. para el cambio

24V control de bobinas

#57016

Relé de mando 2 instal. para el cambio

24V control de bobinas

Herramientas de Software

Herramienta de gestión WuTility

Inventarización y puesta en servicio

Web-IO2Go

iOS App para Web-IO 4.0 y Web-Termómetro

Servidor OPC

Cómoda integración en sistemas de visualización

Redireccionamiento COM para Windows

Puertos COM virtuales a través de la red

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos