

Panoramica del prodotto:

Web-IO® Digitale da 24 V

Segnali di commutazione da 24 V nella rete



Il Web-IO digitale offre accesso a segnali di commutazione digitali fino a 30 V attraverso la rete.

- **Teleruttore di rete versatile**

Le uscite digitali si possono attivare tramite web, app e da singole applicazioni. Nella modalità box-2-box vengono adeguate le entrate e le uscite tra due apparecchi in stabilimenti diversi.

- **Registrare e monitorare**

Mediante azioni configurabili monitorate gli ingressi e le uscite e inviate e-mail in caso di variazioni di stato o attivate le uscite.

- **Semplice integrazione in sistemi IoT, SCADA, MES e NMS**

via **OPC UA**, OPC DA, MQTT, Modbus/TCP, REST e SNMP

Attivazione diretta di 24 V - per Industria 4.0 e IoT

| | | |
|---|---|--|
| <p>#57737</p>  <p>Web-IO 4.0 digitale 2x input, 2x output</p> <p>All'occorrenza possibilità di alimentazione anche tramite PoE</p> | <p>#57730</p>  <p>Web-IO 4.0 digitale 12x input, 12x output</p> <p>12x uscite (6-30 V), 12x entrate (8-30 V)</p> | <p>#57731</p>  <p>Web-IO 4.0 digitale 12x input, 12x output, 1x RS232</p> <p>Web-IO con funzione</p> |
|---|---|--|

#57738



Web-IO 4.0 digitale
12x input, 8x relè output
8x attivazione a potenziale zero

#57733



Web-IO 4.0 digitale
4x Input/Output
Utilizzare 4 IO come input o output

#57736



Web-IO 4.0 digitale
16x Input/Output
Utilizzare 16 IO come input o output

Rilevamento segnali di attivazione e contatori a impulso in successione temporale

#57756



Web-IO 4.0 logger digitale
16x Input/Output
Rilevare tempi di attivazione di 16 IO

Prodotti integrativi per collegamento in rete, monitoraggio e visualizzazione

#55614



Switch Gigabit Industry
Collegamento nel quadro elettrico ad armadio
Alimentazione 24 V

#57955



Watcher IP 2x input, 2x output
Semplice monitoraggio della rete
Allarme in caso di avaria apparecchio

#50504



Motherbox
Raccolta di dati di misura in banca dati MySQL embedded incl. visualizzazioni mediante Drag'n'Drop

Accessori Web-IO: Relè per 230 V

#57015



Relè di accoppiamento 1x contatto di commutazione
comando bobina da 24 V

#57016



Relè di accoppiamento 2x contatto di commutazione
comando bobina da 24 V

Software tool

WuTility - Managementtool

Inventarizzazione e messa in esercizio

Web-IO2Go

L'app iOS per Web-IO 4.0 e termometro web

Server OPC

Comoda integrazione in sistemi di visualizzazione

Riindirizzamento COM per
Windows

Porte COM virtuali attraverso la
rete



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)