


FAQs zum USB-Server:

Produktübersicht 

# Anwendungen

---

[Wie kann ein USB-Server über das Internet zugänglich gemacht werden?](#)

---

## Wie kann ein USB-Server über das Internet zugänglich gemacht werden?

Durch die Verwendung von TCP/IP, das als Protokoll auch die Grundlage des gesamten Internets bildet, kann von hier aus natürlich jegliche vorhandene Netzwerkinfrastruktur -bis hin zum Internet selbst - mitgenutzt werden. Eine einfache Möglichkeit, USB-Server auch ohne offiziell zugewiesene IP-Adresse weltweit erreichbar zu machen, bietet das in vielen WAN-Routern integrierte NAT (Network Address Translation).



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)