

Datenblatt:


# Microwall Gigabit



Artikel-Nr.: 55210

**EUR 498,00**

\*Nettopreis für gewerbliche Anwender

In den Warenkorb  >>>

Musterbestellung >>>

Angebot anfordern >>>

Kontakt >>>

Tools >>>

Anleitung >>>

## Sichere Insel (getrennt und doch verbunden)

Die Microwall routet Ihre Geräte-Insel sicher und einfach in das Unternehmens-Intranet. Einfach und intuitiv erstellbare Filterregeln schützen die sensible Insel-Kommunikation vor schädlichen Ereignissen im Intranet sowie vor unerwünschten Zugriffen.

## Eigenschaften

### Schnittstellen:

- **2x Ethernet 100/1000BaseT**
  - Autosensing/Auto-MDIX

### Management & Konnektivität:

- **Fernkonfiguration**
  - Einfache Inbetriebnahme per WuTility
  - Sicheres Web-Based-Management durch HTTPS-only
- **Betriebsart: Standard-Router**
  - Integration in das Routing-Konzept des Intranets
- **Betriebsart: NAT-Router**
  - Integration der Insel über eine einzige Intranet-IP
- **Whitelist-basierte Firewall**
  - Filterregeln auf Basis von IPv4-Adressen und TCP/UDP-Portnummern
- **Logging**
  - Identifizierung unerwünschter Kommunikations-Versuche
- **erhöhter Datendurchsatz**
  - Netzwerkanbindung per Gigabit-Ethernet
  - Geringere Latenzen durch leistungsfähige Hardware-Plattform

### Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
  - Schraubklemmanschluss 24V-48V DC
- **Power-over-Ethernet (PoE)**
  - Phantomspeisung über Datenpaare
  - Speisung über ungenutzte Adernpaare

### Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
  - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
  - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:  
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

## Betriebsarten

Die Microwall lagert sensible Komponenten oder Teilnetze in ein separates Insel-Netzwerk aus und trennt dieses somit vom übergeordneten Unternehmens-Intranet. Verbindungen über die Microwall hinweg, müssen über Regeln auf Basis von Quell-/Ziel-IP und den benötigten TCP/UDP-Portnummern eine ausdrückliche Freigabe erhalten. Kommunikation nicht dokumentierter und/oder

unerwünschter Dienste wird unterbunden und schädliche Ereignisse wie z.B. Überlast von der Insel ferngehalten.

## Modus NAT-Router

Ähnlich zu einer klassischen DSL-Internet-Anschluss wird das gesamte Insel-Netzwerk über eine IP-Adresse der Intranet-Seite in das dortige Netz eingebunden. Ein Eingriff in das Routing-Konzept des Intranets ist nicht erforderlich. Auch der Betrieb mehrerer Insel-Netzwerke mit gleichen IP-Bereichen ist in dieser Betriebsart möglich. Maschinen und Anlagen-Hersteller bietet sich hierdurch die Möglichkeit, interne Netzwerke mit einer einheitlichen Serien-IP-Konfiguration zu betreiben - aufwändige Anpassungen an die Kunden-Infrastruktur entfallen.

## Modus Standard-Router

Die Microwall arbeitet als klassischer Router und das Insel-Netzwerk wird z.B. in Form statischer Routen im Intranet bekannt gemacht.

## Filterregeln

Die Regeln der Microwall werden einfach und übersichtlich über das Web-Based-Management verwaltet und sind durchgängig Whitelist-basiert. Das heisst, jegliche Kommunikation, die nicht ausdrücklich in Form einer Regel freigegeben ist, wird blockiert.

---

## Technische Daten

### Anschlüsse und Anzeigen

Netzwerk:	2x 100/1000BaseT Autosensing/Auto-MDIX RJ45 IPv6 auf Anfrage
Galvanische Trennung:	Netzwerkanschlüsse min. 1500 Volt
Versorgungsspannung:	Power-over-Ethernet (PoE) oder DC 24V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)
Versorgungsanschluss:	Steckbare Schraubklemme, 5.08mm Raster Beschriftung "L+" und "M"
Stromaufnahme:	PoE Class 2 (3,84W bis 6,49W) oder bei externer Versorgung: typ. 150mA @24V DC max. 200mA @24VDC
Anzeigen:	2x LEDs Netzwerkstatus 1x LED Error

### Gehäuse und sonstige Daten




Gehäuse:	Kunststoff-Kleingehäuse für Hutschienenmontage 105x22x75mm (lxbxh)
Schutzklasse:	IP20
Gewicht:	ca. 120g
Umgebungstemperatur:	Lagerung: -40..+85°C Betrieb 0..+50°C (in nicht angereicherter Montage)
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	5..95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang:	1x Microwall Gigabit 1x Kurzanleitung 1x Produkt-CD mit Management-Tool WuTility, Anleitung deutsch/englisch

---

## Zubehör

\*Netto Einzelpreis für gewerbliche Anwender

### Netzteile

Steckernetzteil, 24V / 500mA DC mit Euro-Stecker	11021	19,00€	
Steckernetzteil, 24V / 750mA DC mit Euro-, US- & UK-Stecker	11026	34,00€	
Netzteil für Hutschiene, 24V / 630mA DC (Handelsware, 2 Jahre Hersteller-Garantie)	11080	29,00€	

### Mechanik-Zubehör

IP-Wandgehäuse 180 x 130 x 175 mm	11120	49,00€	
Montagewinkel zur Wandbefestigung	58812	9,98€	
19" Hutschiene	58813	19,00€	

### Ergänzende Netzwerk-Produkte

Ethernet Switch Industry, 4 Port	55604	198,00€	
----------------------------------	-------	---------	---

### Software

\* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)