

Scheda tecnica:

Ethernet Switch Industry, 4 porte



Cod. art.: 55604

EUR 218.00

*Prezzo netto per utilizzatori professionali

- [Nel carrello](#)
- [Ordina campione](#)
- [Richiedi offerta](#)
- [Contatti](#)
- [Applicazioni](#)
- [Istruzioni](#)
- [Dichiarazione di conformità](#)

Collegamento all'interno del quadro elettrico ad armadio incl. 24 V o iniezione/estrazione PoE

Il switch industriale **compatto** collega fino a quattro componenti di rete nel quadro elettrico ad armadio. Lo switch stesso viene alimentato tramite PoE o con 24-48 V e può alimentare anche i componenti collegati tramite iniezione PoE o un'uscita di tensione (estrazione PoE).

Proprietà

Interfacce:

- 4x Ethernet 10/100BaseT

Management e connettività:

- Port Mirroring per registrazioni di rete
- Adatto al settore industriale grazie all'
 - resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
 - alloggiamento per il montaggio su guida DIN
 - Range temperatura d'esercizio 0...70°C

Alimentazione di tensione:

- Funzioni speciali con alimentazione PoE o a 48 V:
 - **Pass-Through / Injection:** lo switch può alimentare fino a tre terminali compatibili con PoE
 - **Extraction:** lo switch libera 24V DC/10 W dal PoE per l'alimentazione di terminali non PoE
- Alimentazione esterna
 - Collegamento con morsetto a vite 24V-48V DC
 - Utilizzo come PoE-Injector possibile solo con 48V DC

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
 - emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:
[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

Applicazioni esempio

Piccolo ampliamento della rete:

Quadro elettrico ad armadio quasi pieno ed è necessario collegare altri 2-3 terminali di rete? Il piccolo switch largo 22 mm è ideale per il collegamento in rete di Com-Server, Web-IO, termografi web, server USB o altri terminali Ethernet.

Videocamera di rete non PoE nella rete PoE:

L'alimentazione supplementare fornisce fino a 500 mA a 24 V. In questo modo è possibile integrare in una rete PoE per esempio una videocamera di rete non PoE senza un alimentatore esterno supplementare.

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni

Rete:	1x UpLink 10/100BT autosensing (compatibile con PoE) 3x DeviceLink 10/100 BT autosensing, PoE Injection (Class1) configurabile Possibile portmirroring per 1 porta HP Auto MDI/MDI-X e IEEE Auto Crossover Support
Separazione galvanica:	min. 1500 Volt
Tensione di alimentazione:	Morsetto a vite: DC 24 V .. 48 V (+/-10%) o AC 18 V eff.- 30 V eff. (+/-10%) o Power-over-Ethernet (PoE)
Corrente assorbita:	tip. 80 mA @24 V DC PoE classe 0 (a seconda del carico 0,44-15 W)

Alloggiamento e altri dati

Alloggiamento:	alloggiamento di piccole dimensioni in plastica per il montaggio su guida DIN 105 x 22 x 75 mm (lungh. x largh. x alt.)
Classe di protezione:	IP20
Peso:	ca. 200 g
Temperatura ambiente:	stoccaggio: -40 - +70 °C funzionamento: 0..+70°C
Umidità dell'aria ammessa:	5 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)
Dotazione fornita:	4 Port Ethernet Switch Industry

**se necessario, ordinare anche l'alimentatore come accessorio a parte.
Utilizzo come PoE-Injector solo con alimentatore da 48V DC possibile.**

Accessori

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Alimentatori

Alimentatore per guida DIN, 48V/0,83 A DC (articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)	11089	55.00€	
Lo switch può essere alimentato anche con 24 V. (Iniezione PoE solo con alimentazione da 48 V)	—	Opzionale	
Alimentatore per guida DIN, 24V/630 mA DC (articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)	11080	33.00€	
Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro	11021	21.00€	

Accessori meccanici

Squadretta di montaggio per il fissaggio a parete	58812	11.20€	
Guida DIN da 19"	58813	21.00€	

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)