







Panoramica del prodotto:

Accessori per la tecnica di misura

Cod. art.	Descrizione	Forma costruttiva
57011	<p>Sensori di temperatura per l'utilizzo indoor Sensore cavi Pt-100 classe A</p> <p>Lunghezza cavi 2 m Classe di protezione IP67 Collegamento a 4 fili Estremità dei cavi aperte Range di temperatura -50 °C - 180 °C Errore di misura massimo: $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,2\%$</p>	
57014	<p>Sensori di temperatura per l'utilizzo outdoor Sensore esterno Pt-100 classe B</p> <p>Collegamento a 4 fili Alloggiamento IP65 per l'impiego outdoor Range di temperatura -50 °C - 90 °C Errore di misura massimo: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,5\%$</p>	
57021	<p>Protezione contro gli spruzzi per sensore termoisobarografico Riallestimento del sensore con cappuccio in bronzo sinterizzato</p> <p>Classe di protezione IP X4 Ermeticità secondo DIN 40050: 1993 parte 9</p>	

Elenco articoli

		*Prezzo unitario netto utilizzatori professionali	
Sonda cavi Pt-100, cl. A, IP67 con cavo da 2 m, a 4 fili, estremità del cavo aperte	57011	19.98€	
Sensore esterno Pt-100 classe B a 4 fili, alloggiamento IP65	57014	48.00€	
Riallestimento con appuccio sinterizzato per 57713/57720/57613/57620	57021	19.98€	

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.