







Panoramica del prodotto:

Accessori per la tecnica di misura

Cod. art.	Descrizione	Forma costruttiva
57011	Sensori di temperatura per l'utilizzo indoor Sensore cavi Pt-100 classe A Lunghezza cavi 2 m Classe di protezione IP67 Collegamento a 4 fili Estremità dei cavi aperte Range di temperatura -50 °C - 180 °C Errore di misura massimo: $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,2\%$	
57014	Sensori di temperatura per l'utilizzo outdoor Sensore esterno Pt-100 classe B Collegamento a 4 fili Alloggiamento IP65 per l'impiego outdoor Range di temperatura -50 °C - 90 °C Errore di misura massimo: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,5\%$	
57021	Protezione contro gli spruzzi per sensore termoigrobarografico Riallestimento del sensore con cappuccio in bronzo sinterizzato Classe di protezione IP X4 Ermeticità secondo DIN 40050: 1993 parte 9	

Elenco articoli

		*Prezzo unitario netto utilizzatori professionali	
Sonda cavi Pt-100, cl. A, IP67 con cavo da 2 m, a 4 fili, estremità del cavo aperte	57011	22.00€	
Sensore esterno Pt-100 classe B a 4 fili, alloggiamento IP65 (Questo sensore esterno non è tarabile)	57014	54.00€	
Riallestimento con appuccio sinterizzato per 57713/57720/57613/57620	57021	22.00€	

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.