

Datenblatt:

## Web-Thermometer Professional, 10/100BT, 5V



Artikel-Nr.: 57202

Dieser Artikel ist durch das erweiterte Nachfolgemodell **Web-Thermometer Pt100/Pt1000, #57725** ersetzt worden.

- 
- 
- 
- 
- 

Temperaturen per Browser überwachen

Beispielapplikation: <http://klima.wut.de>

### Eigenschaften

#### Allgemeine Angaben

- **Per Browser Temperaturen und Verläufe überwachen**
  - Gestaltung der HTML-Seite vom Anwender konfigurierbar
  - Direktzugriff auf aktuellen Temperaturwert z.B. zur Integration in andere Web-Seiten
- **E-Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion**
- **Modbus zur Integration in Visualisierungszentralen (in Kürze)**
- **SNMP zur Intergration in das Netzwerkmanagement (in Kürze)**
- **Anschlüsse:**
  - 10/100BT Ethernet
  - NTC-Meßfühler enthalten
  - Professional-Version zusätzlich mit Pt-100-Eingang
- **Plug-and-Play:**
  - Temperaturfühler anbringen
  - IP-Nummer zuweisen
  - Web-Thermometer ans Netzwerk anschließen
  - fertig

### Technische Daten

#### Messeinheit:

Thermofühler:	NTC 10k, PT100-Anschluß, 2-,3- oder 4-Leitertechnik
Meßbereich:	-45°C...75°C
Auflösung:	1/10 °C
Meßfehler:	±0,3°C, ±5% (NTC)    ±0,3°C, ±2% (PT100)
Speicherfrequenz:	5 min
Speichertiefe:	7 Wochen

#### Sonstige Daten:

Galvanische Trennung:	Meßeingänge-Netzwerk: min. 500 Volt
Mailfunktion:	Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
Versorgungsspannung:	stab. 5V DC +/-5%
Stromaufnahme:	typ. 540 mA, max. 680 mA
Stromversorgung:	Mitgeliefertes Steckernetzteil Eingang: 230V / 50 Hz Ausgang: stabilisierte 5V
Konfigurationsschnittstelle:	serieller Port RS232, 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, No Parity
Gehäuse:	Kunststoff-Kleingehäuse, 105x75x22mm
Gewicht:	ca. 200g
Umgebungstemperatur Lagerung:	-40..+70°C

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 .. +50°C angereicht  
0 .. +60°C nicht angereicht  
Lieferumfang: 1x Web-Thermometer für Hutschienen-Montage  
1x NTC-Meßfühler  
1x Steckernetzteil



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)