Scheda tecnica:

Web-IO 1x termometro

Cod. art.: 57601

Questo articolo è stato sostituito dal modello successivo ampliato Termometro web, NTC #57714.

Monitoraggio delle temperature mediante SNMP, socket TCP/IP, UDP, web browser ecc.

Proprietà

- **Monitoraggio delle temperature e degli andamenti mediante browser**
  - Creazione delle pagine HTML configurabili da parte dell'utente
  - Accesso diretto al valore della temperatura corrente ad es. per l'integrazione in altre pagine web
- **Interrogazioni temperatura/trappole allarme SNMP** per l'integrazione nel sistema di gestione SNMP presente
- **E-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo**
- **Collegamenti:**
  - 10/100 Mbit
  - sensori di misura NTC contenuti, sensori di misura PT100 collegabili
- **easy start:**
  - collegamento del sensore e del cavo di rete
  - collegamento dell'alimentazione di tensione
  - assegnazione numero IP
  - pronto

Dati tecnici

Sensore di temperatura:	collegamento NTC e PT100
Rete:	10/100BaseT autosensing
Tensione di alimentazione:	12-24 V AC/DC mediante morsetto a vite
Unità di misura	
Sensore:	NTC 10 k, collegamento PT100, tecnica a 2, 3 o 4 conduttori
Range di misura:	-45 °C - 75 °C
Risoluzione:	1/10 °C
Errore di misura:	±0,3 °C, ±5% (NTC) ±0,3 °C, ±2% (PT100)
Frequenza di memoria:	1, 5, 15, 60 min
Profondità di memoria (64 k):	min. 6 settimane, max. 390 settimane
Scostamento dell'orologio interno:	max. 4,32 min./mese
Altri dati	
Separazione galvanica:	ingressi di misura-rete: min. 500 V
Funzione mail:	e-mail per l'emissione di un allarme o come funzione di protocollo
Tensione di alimentazione:	DC 12 V (-5%) - 34 V (+5%) AC 9 V eff. (-5%) - 24 V eff. (+5%) DC 48 V (+10%) su richiesta

Corrente assorbita:	AVG: 170 mA @12 V DC, 80 mA @24 V DC
Alimentazione di corrente:	alimentatore a spina fornito in dotazione oppure tensione continua/alternata 12 - 24 V
Interfaccia di configurazione:	porta seriale RS232, 9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, no parity
Alloggiamento:	alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105x75x22 mm
Peso:	ca. 200 g
Stoccaggio a temperatura ambiente:	-40 - +70 °C
Funzionamento a temperatura ambiente:	0 - +60 °C
Dotazione fornita:	1x termometro web per montaggio su guida DIN 1x sensore di misura NTC 1x alimentatore a spina

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati