

Hoja de datos:

Termómetro Web Profesional, 10/100BT, 24V



N° de art.: 57602

Este artículo ha sido sustituido por el modelo sucesor ampliado **Termómetro Web Pt100/Pt1000, #57725**.

-
-
-
-
-

Controlar temperaturas vía Browser

Aplicación ejemplo: <http://klima.wut.de>

Propiedades

Datos generales

- **Controlar temperaturas y desarrollos vía Browser**
 - Diseño de la página HTML configurable por el usuario
 - Acceso directo al valor actual de temperatura p. ej. para la integración en otras páginas Web
- **E-Mail para alarma o como función informe**
- **Modbus para la integración en centrales de visualización (en breve)**
- **SNMP para la integración en la gerencia de red (en breve)**
- **Conexiones:**
 - 10/100BT Ethernet
 - detector NTC incluido
 - Versión profesional adicional con entrada Pt-100
- **Plug-and-Play:**
 - Poner sensor de temperatura
 - Asignar número IP
 - Conectar el termómetro Web a la red
 - listo

Datos técnicos

Unidad de medición:

| | |
|-------------------------|--|
| Termosensor: | NTC 10k, Conexión PT100, técnica de 2, 3 ó 4 conductores |
| Gama de medición: | -45°C...75°C |
| Resolución: | 1/10 °C |
| Error de medición: | ±0,3°C, ±5% (NTC) ±0,3°C, ±2% (PT100) |
| Frecuencia de memoria: | 5 min |
| Profundidad de memoria: | 7 semanas |

Otros datos:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Separación galvánica: | Red de entradas de medición: mín. 500 V |
| Función Mail: | Mail para la alarma o como función informe |
| Tensión de abastecimiento: | DC 12V (-5%) - 34V (+5%) AC 9Vef (-5%) - 24Vef (+5%) |
| Consumo: | típ. 175mA, máx. 225mA @24V DC |
| Interfaz de configuración: | Puerto en serie RS232, 9600 Baudios, 8 bit de datos, 1 bit de parada, sin paridad |
| Caja: | Caja pequeña de plástico, 105x75x22mm |
| Peso: | aprox. 200g |
| Temperatura ambiente de almacenaje: | -40..+70°C |
| Temperatura ambiente de servicio: | 0 .. +50°C en fila |

Contenido: 0: $\pm 60^{\circ}\text{C}$ no en serie
1x Termómetro Web para montaje en raíl DIN
1x detector NTC



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)