

30 Tage lang testen:

Web-Thermo-Hygrobarometer

Temperaturen, Luftfeuchte & Luftdruck überwachen, archivieren und darstellen

Web-Thermometer sind Messgeräte welche je nach Typ Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck erfassen und die Werte im Netzwerk zur Verfügung stellen. Die Geräte verfügen über einen integrierten Datenlogger und über zahlreiche Web- und Netzwerkdienste zur manuellen Abfrage der Messwerte oder zum selbstständigen Versand von Meldungen.



Web-Thermometer mit einem Messfühler:

Web-Thermometer NTC oder PT100

#57714 (NTC) Fühler: -45°C ... 75°C
#57725 (PT100) Fühler: -50°C ... 180°C

Web-Thermo-Hygrometer

#57720 W&T Fühler: -40°C ... 85°C & 0 % ... 100 % rF

Web-Thermo-Hygrobarometer

#57713 W&T Fühler: -40°C .. 85°C, 0 % .. 100 % rF & 10-1100 hPa

Weitere Modelle finden Sie auf der [Produktübersicht](#).

Gemeinsame Produkt-Eigenschaften

- Grafische Darstellung der gespeicherten Messwerte
- Per Browser Temperaturen und Verläufe überwachen
- SNMP-Temperatur-Abfragen /-Alarm Traps
- E-Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion

Detaillierte Informationen und die Möglichkeit ein Testgerät zu bestellen finden Sie auf dem jeweiligen Datenblatt:

- Web-Thermometer NTC [#57714](#)
- Web-Thermometer PT100 [#57725](#)
- Web-Thermo-Hygrometer [#57720](#)
- Web-Thermo-Hygrobarometer [#57713](#)

Vereinfachtes Integrationsverfahren für W&T-Geräte mit Netzwerkanschluß


1. Temperatur bzw. Kombi-Sensor anbringen.



2. Gerät an das Netzwerk anschließen.



3. Spannungsversorgung anschließen.
(Alternativ ist auch eine Versorgung über PoE möglich)



4. IP-Adresse vergeben.
(Noch leichter durch das Managementtool [WuTility](#))



5. Fertig!

Ablesen:

- direkt über die Web-Browser Oberfläche,
- in eigenen Applikationen via TCP/IP-Socket-/UDP- Abfrage,
- in Management Systemen (SNMP, OPC),

sowie alarmieren via Alarm-E-Mail und SNMP-Trap.



Live-Demo finden Sie [hier](#).



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)