

30 días de prueba gratuitos:

Web-Termo-higrobarómetro

Supervisar, archivar y representar temperaturas, humedad y presión del aire

Los Web-Termómetros son dispositivos de medición que, según el tipo, pueden registrar la temperatura, la humedad del aire y la presión del aire y ponen los valores a disposición en la red. Los equipos cuentan con un logger de datos integrado y con numerosos servicios de web y red para la consulta manual de los datos medidos o para el envío automático de mensajes.



Web-Termómetro con un sensor de medición:

Termómetro Web NTC o PT100

#57714 (NTC) Sensor: -45°C ... 75°C
#57725 (PT100) Sensor: -50°C ... 180°C

Web-Termo-higrómetro

#57720 Sensor W&T: -40°C ... 85°C & 0 % ... 100 % h.r.

Web-Termo-Higrobarómetro

#57713 Sensor W&T: -40°C .. 85°C, 0 % .. 100 % h.r. & 10-1100 hPa

Encontrará más información en la [sinopsis de productos](#).

Características de producto comunes:

- Representación gráfica de los valores de medición memorizados
- Controlar temperaturas y desarrollos vía Browser
- Consultas de temperatura/Traps de alarma SNMP
- E-Mail para alarma o como función informe

Encontrará la información detallada y la opción de solicitar un equipo de prueba en la hoja de datos respectiva.

- Termómetro Web NTC [#57714](#)
- Termómetro Web PT100 [#57725](#)
- Web-Termo-higrómetro [#57720](#)
- Web-Termo-higrobarómetro [#57713](#)

Método simplificado de integración para aparatos W&T con conexión de red

<p>1. Instalar la temperatura o el sensor combinado.</p>	
<p>2. Conectar el aparato a la red.</p>	
<p>3. Conectar la alimentación de tensión. (De forma alternativa también es posible una alimentación vía PoE)</p>	

4. Asignar una dirección IP.

(Más sencillo aún es hacerlo con la herramienta de gestión [WuTility](#))



5. ¡listo!

Lectura:

- directamente a través del entorno del navegador web
- en aplicaciones propias vía consulta TCP/IP-Socket/UDP
- en sistemas de gestión (SNMP, OPC)

así como dar alarma vía E-Mail alarma y SNMP-Trap.



Una demostración en vivo la encontrará [aquí](#).



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)