

Scheda tecnica:

## Web-IO 24x digitale 19" OEM



Cod. art.: 57632

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti

Foto per la stampa

Applicazioni

Firmware

Tool

Istruzioni

Commutazione, monitoraggio e conteggio ...

Con il Web-IO digitale 19" OEM aggiungete al vostro hardware personale la possibilità di controllare, rilevare e monitorare [segnali di commutazione](#) via [TCP/IP-Ethernet](#). Sono disponibili numerosi servizi web e di rete per segnalare modifiche agli ingressi e alle uscite. La scheda Web-IO nel formato scheda Europa è predisposta per l'inserimento in rack da 19"

## Proprietà

### Segnali di commutazione:

- **24 ingressi di azionamento:**
  - input digitali nella tecnica da 24 V
  - contatore a impulso a 32 bit
- **24 uscite di azionamento:**
  - output digitali nella tecnica da 24 V
  - generatori di corrente fino a 500 mA
  - Protezione da cortocircuiti

### Connettività:

- **interfaccia web intuitiva** per un comando più semplice
  - Commutazione degli output direttamente dall'interfaccia web
- **Box-to-box**
  - Inoltro dei segnali di attivazione tramite rete 1:1
- **Allarme e funzioni di segnalazione:**
  - E-mail per l'emissione di un allarme o come segnalazione di stato
  - Interrogazioni/trappole allarme SNMP
  - Possibilità di configurare fino a 12 messaggi d'allarme
- **Integrazione dinamica in altri siti internet:**
  - accesso diretto ai valori di misura aggiornati tramite AJAX, JavaScript e Java-Applet
- **Altre interfacce software per l'integrazione nei vostri sistemi/banche dati:**
  - OPC
  - Syslog
  - socket TCP e UDP, client e server
  - FTP (datalogging)
- **Possibili applicazioni:**
  - Monitoraggio remoto e segnalazione guasti
  - Attivazione tra vari stabilimenti
  - automazione domestica, automazione di edifici
  - Monitoraggio e visualizzazione di processo
  - Controllo luci, portone e sbarre
  - Rilevamento dati macchina (MDE)
  - qui trovate altre possibilità [di utilizzo](#).

### Alimentazione di tensione:

- **24 V via collegamento backplane VG96**

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
  - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:  
[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

---

## Particolarità

Il Web-IO 24x digitale da 19" è un prodotto OEM fornito senza alloggiamento e alimentazione di corrente. La scheda è predisposta per il completamento e l'integrazione di progetti da 19" esistenti o programmati. L'integratore concepisce e fornisce autonomamente il rack da 19", l'alimentatore e la scheda per parete in funzione delle necessità. Dal momento che la variabilità dovuta al progetto è molto ampia, W&T non può fornire i relativi accessori.

---

## Dati tecnici

### collegamenti, spie ed elementi di comando:

Uscite digitali:	24 x output digitale 6 V-30 V, 500 mA formazione di gruppi da 2 uscite formazione di gruppi da 4 uscite Corrente gruppo max. 2 A Corrente totale max. 16 A Protezione da cortocircuiti
Ingressi digitali:	24 x input digitali, tensione di ingresso max. +/-30 V protezione dall'inversione di polarità all'interno di questo range soglia di commutazione 8 V +/- 1 V corrente "ON" = 2,2 mA contatore a impulso a 32 bit integrato
Separazione galvanica:	uscite digitali - rete: min. 4000 V ingressi digitali - rete: min. 3000 V ingressi digitali - uscite: min. 3000 V
Rete:	10/100BaseT autosensing
Alimentazione di corrente:	12-24 V DC (ca. 100 mA@24V)
Collegamenti:	1 x connettore VG96 a vite 3x32 per IOs e alimentazione 1 x RJ45 per rete 1 x connettore DB9 per RS232
Indicatori:	5 LED di stato 48 LED per stati digitali

### Trasmissione dati:

Protocolli:	socket TCP e UDP, client e server SNMP incl. trappole invio e-mail SMTP server OPC inventarizzazione, gestione gruppi
Tempi di risposta:	traffico di dati e commutazione: tip. 12 msec

### meccanica e altri dati:

Forma costruttiva:	Unità inseribile OEM per tecnica da 19"/scheda Europa 160 x 100 mm (lungh. x largh.) Lamiera anteriore in alluminio 10TE (50,80 mm)
Peso:	ca. 230 g
Temperatura di stoccaggio:	-25 °C - 70 °C
Temperatura di funzionamento:	0 °C - 60 °C
Umidità dell'aria ammessa:	5 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)
Dotazione fornita:	1 x Web-IO 24x digitale 19" OEM, 1 x istruzioni in breve 1 x CD prodotto W&T

---

\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

---



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)

