

Datenblatt:



SIP Ring Switch 4xOut



Artikel-Nr.: 57753

EUR 438,00

*Nettopreis für gewerbliche Anwender

In den Warenkorb Musterbestellung Angebot anfordern Kontakt Applikationen Tools Anleitung 

Bei Anruf schalten ...

Mit dem SIP Ring Switch können in **Voice-over-IP**-Telefonnetzen bzw. Anlagen durch **Anrufen** bestimmter Nebenstellen **Schaltvorgänge** ausgelöst werden. Es stehen 4 separate Schaltkanäle zur Verfügung. So können über Anwahl bestimmter Rufnummern z.B. **Türöffner**, **Schranken** und **Lichter** bedient werden.

Eigenschaften

Schaltsignale:

- **4 Schaltausgänge:**
 - 24V Technik
 - Schalten von 230V und anderen Spannungen über Koppelrelais
 - Schaltströme bis 500mA
 - Ein-, Aus- oder Umschalten
 - Ausgabe von Schaltimpulsen

Konnektivität:

- **Intuitive Weboberfläche** für einfache Einrichtung
 - Deutsch oder Englisch umschaltbar
 - Schalten der Outputs auch direkt aus der Weboberfläche
 - Angepasste Darstellung für Smartphones
 - HTTP und HTTPS
- **Kompatibel zu aktuellen Voice-over-IP-Lösungen:**
 - z.B. Asterisk
- **Hilfszugänge**
 - Schalten über HTTP-Requests
 - Schalten über TCP-Sockets
- **Alarm und Meldefunktionen:**
 - E-Mail bei Anwahl bestimmter Nummern
 - FTP-Log, wann welcher Output geschaltet wurde
 - HTTP-Request zur Ansteuerung von Drittgeräten wie z.B. Kameras
 - Bis zu 30 Aktionen konfigurierbar
- **Dynamische Integration in andere Webseiten:**
 - Direktzugriff auf aktuelle Zustände via HTTP-Requests, AJAX und JavaScript
- **Interne Uhr**
 - Zeit-Synchronisation per Time-Server-Abgleich
 - Batteriegepufferte Geräte-Uhr
- **Einsatzmöglichkeiten:**
 - Tor-, Tür- und Schrankensteuerung
 - Standortübergreifendes Schalten
 - Hausautomation, Gebäudeautomation
 - Lichtsteuerung

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
 - Schraubklemmanschluss
 - 12 - 24V DC

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
 - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche

- 5 Jahre Garantie

♥ Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen

Technische Daten

Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente:

Digitale Ausgänge: 4 Schaltausgänge
Output für 12-24V, max. 500mA
max. Gesamtstrom 2A
über unsere Koppelrelais können auch Spannungen
bis 230V geschaltet werden
integrierter 32-Bit Zähler für Schaltvorgänge

Netzwerk: 10/100BaseT autosensing

Stromversorgung: 12-24V DC (ca. 100mA@24V)

Galvanische Trennung: Digital-Ein-Ausgänge - Netzwerk: min. 1000 V

Anschlüsse: 1 x 11-fach Schraubklemme für IOs und Versotung
1 x RJ45 für Netzwerk

Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk
4 LEDs für digitale Zustände

Datenübertragung:

Protokolle: HTTP und HTTPS
SIP
TCP Sockets
SMTP E-Mail-Versand
FTP
Inventarisierung, Gruppenmanagement

Antwortzeiten: Daten- und Schaltverkehr: typ.12ms

Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage
passgenau für Unterverteilung
90x45x56mm (lxbxh)

Schutzklasse: IP20

Gewicht: ca. 140 g

Lagertemperatur: -25°C - 70°C

Betriebstemperatur: 0°C - 60°C




Zulässige Luftfeuchtigkeit: 5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)

Lieferumfang: 1 x SIP Ring Switch, 4xOut
1 x Kurzanleitung
Netzteil und anderes Zubehör kann separat
bestellt werden

Zubehör

*Netto Einzelpreis für
gewerbliche Anwender

Netzteile

Steckernetzteil, 24V / 500mA DC mit Euro-Stecker	11021	21,00€	
Steckernetzteil, 24V / 750mA DC mit Euro-, US- & UK-Stecker	11026	38,00€	
Netzteil für Hutschiene, 24V / 630mA DC (Handelsware, 2 Jahre Hersteller-Garantie)	11080	33,00€	

Koppelrelais für bis zu 230V

230V Koppelrelais - 1 x Wechsler für Hutschienenmontage	57015	22,00€	
230V Koppelrelais - 2 x Wechsler für Hutschienenmontage	57016	22,00€	

Sonst. Zubehör

W&T Produkt-CD (Anleitung, Tools & Treiber)	10001	0,00€	
------------------------------------------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------

Mechanik-Zubehör

19" Hutschiene	58813	21,00€	
Wandgehäuse, Schutzklasse IP66 / IP67	11120	54,00€	

Ergänzende Netzwerk-Produkte

Ethernet Switch Industry, 4 Port	55604	218,00€	
----------------------------------	-------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)