

Hoja de datos:

Web-IO 4.0 230V Relais 1xNO, 1xCO



N° de art.: 57832

EUR 198.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Conmutación remota...

Con Web-IO 4.0 230V Relais 1xNO, 1xCO se puede controlar las [señales de conmutación de 230V](#) vía TCP/IP-Ethernet. Existen numerosos servicios web y de red para conmutar hasta 16A con los dos relés integrados, también directamente desde el navegador o del smartphone. Con protocolos como [MQTT](#) y [REST](#) Web-IO se ajusta perfectamente al mundo de la industria 4.0 y el Internet de las Cosas.

Propiedades

Señales de conmutación:

- **2 salidas de conmutación:**
 - 1 contacto de cierre sin potencial para una tensión de red de 230V
 - 1 contacto inversor sin potencial para una tensión de red de 230V
 - Corrientes de conmutación hasta un máximo de 16A

Conectividad:

- **Superficie web intuitiva** para un fácil manejo
 - Alemán o inglés a elegir
 - Conmutación de los Output directamente desde la superficie Web
 - Presentación adaptada para smartphone
 - HTTP y HTTPS
- **Protocolos industriales 4.0 actuales:**
 - compatibilidad con REST y [MQTT](#) compatible
 - AMQP a consulta
- **Box-to-Box**
 - Reenvío de las señales de conmutación 1:1 a través de la red
- **Funciones de alarma y notificación:**
 - Correo electrónico para enviar las alarmas o como mensaje de estado
 - Consultas / Traps de alarma SNMP
 - Conmutación de salidas propias en caso de alarma
 - Conmutación de salidas de otro Web-IO
 - Peticiones HTTP para activar terceros dispositivos
 - Configuración de hasta 12 acciones
- **Integración dinámica en otras páginas web:**
 - Acceso directo a los contactos vía peticiones HTTP, AJAX y JavaScript
- **Otras interfaces de software para la integración en sus sistemas y bases de datos:**
 - OPC
 - Modbus-TCP
 - Syslog
 - Zócalos de TCP y UDP, cliente y servidor
 - FTP (Datalogging)
- **Reloj interno**
 - Sincronización temporal mediante compensación del servidor horario
 - Reloj del dispositivo soportado por batería
- **Posibilidades de aplicación:**
 - Conmutación independientemente de la localización
 - Automatización de viviendas y edificios
 - Control de luces, puertas y barreras
 - Más posibilidades [aquí](#).

Fuente de alimentación:

- **Alimentación externa**
 - Conexión por borne roscado
 - 230V AC (50Hz)

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
 - elevada resistencia a las interferencias para entornos industriales
 - baja emisión de interferencias para zonas de vivienda y comerciales
- **5 años de garantía**

♥ Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones, indicadores y elementos de mando:

Salidas de conmutación digitales:	1 contacto de cierre sin potencial, máx. 16A 1 contacto inversor sin potencial, máx. 16A
Red:	10/100BaseT autosensing
Alimentación:	230V AC (aprox. 15mA@230V)
Separación galvánica:	Salida digital para la red: mín. 1000 V
Conexiones:	1 borne roscado de 8 para los IO y la alimentación 1 RJ45 para red
Indicaciones:	LEDs de estado de red 2 LED para estados de conmutación

Transmisión de datos:

Protocolos:	HTTP y HTTPS Zócalos TCP y UDP, Cliente y servidor MQTT - Publish y Subscribe REST SNMP incl. Traps SMTP envío de E-Mail Servidor OPC Modbus-TCP Inventarización, direccionamiento de grupos
Tiempos de respuesta:	Tráfico de datos y conexiones: tip. 12ms

Carcasa y otros datos:

Caja:	Caja de plástico para el montaje en rail DIN 90x45x56 mm (lxaxh)
Clase de protección:	IP20
Peso:	aprox. 140 g
Temperatura de almacenaje:	-25°C - 70°C
Temperatura de servicio:	0°C - 60°C
Humedad relativa admisible:	5% - 95% humedad relativa (no condensante)
Contenido:	1 x Web-IO 4.0 230V Relais 1xNO, 1xCO 1 Instrucciones abreviadas La unidad de potencia y otros accesorios se pueden pedir por separado


Accesorios

*Precio neto por unidad para usuarios comerciales

Accesorios de mecánica

Escuadra de montaje para fijación de pared	58812	9.98€	
19" rail DIN	58813	19.00€	
Caja para pared, clase de protección IP66 / IP67	11120	49.00€	

Productos de red complementarios

Switch Ethernet industrial, 4 puertos	55604	198.00€	
Motherbox 3	50504	298.00€	

CD del producto gratuito

CD del producto W&T (instrucciones, herramientas y controladores)	10001	opcional
--	-------	----------

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el

distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)