

Datenblatt:

Interface RS422 > Centronics, 4+4 KByte



Artikel-Nr.: 62008

Dieser Artikel ist durch
das funktionskompatible
Nachfolgemodell [62009](#)
ersetzt worden.

Centronics-Drucker an RS422-Schnittstelle

Eigenschaften

Allgemeine Angaben:

- Standarddrucker mit Industrieschnittstellen verbinden
- Macht teure Spezialdrucker überflüssig
- Interface für alle Zwecke
 - Sicherheits-Fifo für langsame UNIX-Handshake-Prozeduren
 - Integrierter Druckdatenpuffer
- Interface mit Komfort
 - Automatische Erkennung der seriellen Parameter
- Interface mit Eleganz
 - Elektronik versteckt in formschönem Steckergehäuse

Technische Daten

Baudrate:	300 .. 76800 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
Handshake:	DTR und XON-/XOFF
Buffer:	8 KByte (4 KByte + 4 KByte Überlaufbuffer)
Eingang:	25-pol. SUB-D Stecker inkl. 2m Anschlußkabel am Gerät
Ausgang:	36 pol. Centronics-Stecker, Interface direkt auf den Drucker aufsteckbar
Stromversorgung:	mitgeliefertes Steckernetzteil
Stromaufnahme:	typ. 50 mA
Gehäuse:	Kunststoff-Gehäuse, 75x61x20 mm
Gewicht:	425 g inkl. Netzteil
Lieferumfang:	1x Interface RS422 > Centronics 1x Steckernetzteil für Büro-Anwendung

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)