




Datenblatt:

Interface RS422 > Centronics, 1+1 KByte



Artikel-Nr.: 62009

EUR 168,00

*Nettopreis für
gewerbliche AnwenderIn den Warenkorb Musterbestellung Angebot anfordern Kontakt Anleitung 

Centronics-Drucker an Differenz-Schnittstellen nutzen

Das Interface 62009 verbindet parallele Drucker oder Plotter mit industriellen RS422-Datenquellen und macht dadurch die Anschaffung teurer Spezialdrucker überflüssig.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **1 x RS422**
 - 25-polige SUB-D-Buchse
- **1 x Centronics**
 - 36-poliger Stecker im Interfacegehäuse integriert

Management & Konnektivität:

- **Komfortable Inbetriebnahme**
 - automatische Erkennung der RS232-Parameter
- **Interface für alle Zwecke**
 - Baudraten von 300 bis 76800 Baud
 - Elektronik versteckt im Steckergehäuse des Druckerkabels
 - großer Sicherheits-Fifo für langsame Handshake-Prozeduren
 - integrierter Druckdatenpuffer

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
 - über mitgeliefertes Steckernetzteil

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
 - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen:

Serieller Port:	RS422-Schnittstelle 25-pol. SUB-D Buchse inkl. 2m Anschlusskabel am Gerät
Paralleler Port:	36-poliger Centronics-Stecker, Interface direkt auf den Drucker aufsteckbar
Baudrate:	300 .. 76800 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
Handshake:	DTR-, XON-/XOFF-Handshake
Buffer:	2kByte (1kByte + 1kByte Überlaufbuffer)
Versorgungsspannung:	mitgeliefertes Steckernetzteil

Stromaufnahme: ca. 50mA

Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 75 x 61 x 20mm (L x B x H)
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 425g inkl. Netzteil
Lieferumfang: Interface RS422 > Centronics
Steckernetzteil für Büro-Anwendung

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)