



Scheda tecnica:

Adattatore RS232 > Centronics, isolamento da 5 KV



Cod. art.: 82005

EUR 168.00*Prezzo netto per
utilizzatori professionaliNel carrello Ordina campione Richiedi offerta Contatti Istruzioni Dichiarazione di
conformità 

Azionare stampanti parallele su interfacce seriali in modo isolato

L'adattatore 82005 collega stampanti o plotter Centronics con separazione galvanica alle sorgenti di dati RS232, si alimenta dai cavi di segnale e pertanto non richiede alcuna alimentazione di tensione aggiuntiva

Proprietà

Interfacce:

- **1 x RS232**
 - direttamente per porta PC-COM a 9 poli
 - per porta PC-COM a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11570 fornito in dotazione
 - per porta AUX terminale a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11580 fornito in dotazione
- **1 x Centronics**
 - Connettore a 36 poli integrato nell'alloggiamento dell'adattatore
- **Separazione galvanica tra le porte**
 - Tensione di isolamento 5 kV

Management e connettività:

- **Adattatore nel cavo**
 - Elettronica nascosta nell'alloggiamento dei connettori del cavo della stampante
 - Fifo di sicurezza da 7 byte

Alimentazione di tensione:

- **Nessuna alimentazione di tensione supplementare necessaria**

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
 - emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3
- **Garanzia di 5 anni**



Esprimete un desiderio:

[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

Dati tecnici

[Collegamenti e visualizzazioni:](#)

Porta seriale: Interfaccia RS232
presa SUB-D a 9 poli, pronta per connettori per PC
incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio

Porta parallela: connettore Centronics a 36 poli, adattatore
inseribile direttamente sulla stampante

Velocità baud: 150 - 19200 baud

Formato dati: 7,8 bit di dati, no, even, odd parity

Handshake: handshake DTR, XON/XOFF

Buffer: buffer di invio da 7 byte

Tensione di alimentazione: nessun alimentatore esterno necessario

Corrente assorbita: circa 5 mA

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: Alloggiamento in plastica 75 x 61 x 20 mm (lungh. x largh. x alt.)

Classe di protezione: IP20

Peso: ca. 200 g

Dotazione fornita: Adattatore RS232 > Centronics, isolamento da 5 KV
Mini Gender Changer, #11570
Mini Gender Changer, #11580

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)