

Scheda tecnica:

## Adattatore RS232 > Centronics, Standard, 1+1 Kbyte



Cod. art.: 82009

**EUR 128.00**\*Prezzo netto per  
utilizzatori professionali

- Nel carrello
- Ordina campione
- Richiedi offerta
- Contatti
- Istruzioni

Emissione di dati seriali su stampanti parallele

L'adattatore 82009 collega stampanti o plotter paralleli con qualsiasi sorgente di dati RS232. Vari adattatori seriali allegati permettono il semplicissimo adattamento ai principali standard di occupazione in commercio.

### Proprietà

#### Interfacce:

- **1 x RS232**
  - direttamente per porta COM PC a 9 poli
  - per porta COM PC a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11570 fornito in dotazione
  - per porta AUX terminale a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11580 fornito in dotazione
- **1 x Centronics**
  - Connettore a 36 poli integrato nell'alloggiamento dell'adattatore

#### Management e connettività:

- **Comoda messa in funzione**
  - riconoscimento automatico dei parametri RS232
- **Adattatore universale**
  - Velocità baud da 300 a 76800 baud
  - Elettronica nascosta nell'alloggiamento dei connettori del cavo della stampante
  - grande fifo di sicurezza per lente procedure di handshake
  - buffer dati di stampa integrato

#### Alimentazione di tensione:

- **Alimentazione esterna**
  - mediante alimentatore a spina fornito in dotazione (solo con presa Euro)

#### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
  - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:

[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

---

### Dati tecnici

#### Collegamenti e visualizzazioni:

Porta seriale:	Interfaccia RS232 presa SUB-D a 9 poli, pronta per connettori per PC incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio
Porta parallela:	connettore Centronics a 36 poli, adattatore inseribile direttamente sulla stampante
Velocità baud:	300 - 76800 baud
Formato dati:	7,8 bit di dati, no, even, odd parity

Handshake: handshake DTR, XON/XOFF  
Buffer: 2 KByte (1 KByte + 1 KByte buffer di overflow)  
Tensione di alimentazione: alimentatore a spina fornito in dotazione  
Corrente assorbita: circa 50 mA

#### Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: Alloggiamento in plastica 75 x 61 x 20 mm (lung. x largh. x alt.)  
Classe di protezione: IP20  
Peso: 425 g incl. alimentatore  
Dotazione fornita: Adattatore RS232 > Centronics, standard  
Alimentatore a spina per applicazione ufficio (solo con presa Euro)  
Mini Gender Changer, #11570  
Mini Gender Changer, #11580

---

\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)