

Datenblatt:

Interface Cable S5 RS232 <> 20mA, 4,0kV isoliert



Artikel-Nr.: 84004

EUR 148,00

*Nettopreis für
gewerbliche Anwender[In den Warenkorb](#)[Musterbestellung](#)[Angebot anfordern](#)[Kontakt](#)[Anleitung](#)

Serielles Interface - mit 4kV Isolation

Das Interface verbindet Geräte, die mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet sind, mit aktiven 20mA-Komponenten. Dabei kommt die Umsetzung vollständig ohne eigene Stromversorgung aus.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **1 x RS232**
 - 9-polige Sub-D-Buchse
- **1 x 20mA (passiv)**
 - 15-poliger Sub-D-Stecker
 - alternative Bezeichnungen: Currentloop-, TTY-, Linienstrom-Schnittstelle
- **Steckerkompatibel zu Siemens S5 <> PC Verbindung**

Management & Konnektivität:

- **Galvanische Trennung mit 4kV Isolations-Spannung**
- **Isolator im Anschlusskabel integriert**
- **Keine Einstellung der Übertragungsparameter nötig**
- **Keine Stromversorgung erforderlich**

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
 - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen:

Serieller Port A:	RS232-Schnittstelle 9 pol. SUB-D-Buchse, steckerfertig für PC 2 Meter Anschlusskabel
Serieller Port B:	20mA-Schnittstelle 15 pol. SUB-D-Stecker, steckerkompatibel zu Siemens S5 2 Meter Anschlusskabel
Datenformat:	beliebig
Unterstützte Signale:	RxD, TxD
Isolation:	min. 4kV RMS
Baudrate:	1200 bis 57600 Baud
Stromversorgung:	aus den RS232- und 20mA-Signalen, kein Netzteil erforderlich

Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse: Kunststoff-Kleingehäuse, 55 x 30 x 16mm
Gewicht: ca. 120g
Lieferumfang: Interface Cable S5 RS232 <-> 20mA
Mini Gender Changer, #11570

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)