Hoja de datos:

Interface Cable S5 RS232 <> 20mA, aislamiento de 4,0kV

N° de art.: 84004

EUR 148.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Interfaz serial - con aislamiento de 4kV

La interfaz conecta dispositivos que dispongan de un puerto RS232 con componentes de 20mA activos. Así no necesita ningún tipo de alimentación de corriente.

Propiedades

Interfaces:

- **1 x RS232**
  - Puerto Sub-D de 9 polos
- **1 de 20mA (pasivo)**
  - Conector Sub-D de 15 polos
  - Denominaciones alternativas: interfaz currentloop, TTY, de corriente
- **Enchufe compatible con Siemens S5 <> conexión PC**

Gestión y conectividad:

- **Separación galvánica con tensión de aislamiento de 4kV**
- **Aislador integrado en el cable de conexión**
- **Sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión**
- **Sin necesidad de alimentación**

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
  - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
  - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- **5 años de garantía**

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Puerto A serial:	Interfaz RS232 clavija SUB-D de 9 pol., lista para conectar para PC 2 metros de cable de conexión

Puerto B serial:	interfaz 20mA clavija SUB-D de 15 pol., conexión compatible con Siemens S5 2 metros de cable de conexión
Formato de datos:	cualquiera
Señales soportadas:	RxD, TxD
Aislamiento:	mín. 4kV RMS
Gama de Baudios:	1200 a 57600 Baudios
Alimentación:	por las señales RS232 y 20mA, sin unidad de potencia

Carcasa y otros datos:

Caja:	Caja pequeña de plástico, 55 x 30 x 16mm
Peso:	aprox. 120g
Contenido:	Interfaz cable S5 RS232 <> 20mA Mini Gender Changer, #11570

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

W&T
www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos