Hoja de datos:

Interfaz RS232 <> 20mA 50kV aislada

N° de art.: 84050

Lamentablemente este artículo ya no está disponible.

Protección contra rayos para una conexión 20mA

Propiedades

Datos generales:

- separación galvánica con 50kV aislamiento en modo Pasivo
- Aislador integrado en el cable de conexión
- sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión
- sin necesidad de alimentación

Datos técnicos

Modos operativos:	Modo Pasivo
Formato de datos:	cualquiera
Líneas de señal:	RxD+/-, TxD+/-
Aislamiento:	mín. 50 KV
Gama de Baudios:	300..9600 Baudios
Conexión RS232:	Enchufe SUB-D de 25 pol., ocupación DCE
Conexión 20mA:	Clavija SUB-D de 25 pol.
Alimentación:	de las señales RS232/20mA sin necesidad de unidad de potencia
Caja:	Caja de plástico, 250 x 20 mm Ø
Peso:	aprox. 340 g
Contenido:	1x Interfaz RS232 <> 20mA 50kV aislada 1x Gender Changer Bu/Bu, Tipo 11770

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos