

Scheda tecnica:

## T-Box RS232



Cod. art.: 85210

**EUR 98.00**\*Prezzo netto per  
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

Dichiarazione di conformità

### Collegamento di tre apparecchi RS232

La T-Box unisce tra loro tre apparecchi con interfacce RS232 e possiede due interfacce con occupazione DTE e un'altra con pinout DCE. Il trasferimento dei dati avviene da uno dei collegamenti DTE alla porta DCE oppure in direzione opposta dal collegamento DCE verso entrambe le porte DTE.

## Proprietà

### Interfacce:

- **3 x RS232, connettore SUB-D a 25 poli**
  - 2 x occupazione DTE
  - 1 x occupazione DCE

### Management e connettività:

- **Collegamento T tra 3 apparecchi RS232 ad attivazione automatica.**
- **Collegabile in cascata**
- **Nessuna alimentazione di corrente necessaria**

### Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
  - elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
  - emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3
- **Garanzia di 5 anni**

Esprimete un desiderio:

[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

---

## Dati tecnici

### Collegamenti e visualizzazioni:

Ingressi:	2x presa SUB-D a 25 poli, occupazione DTE
Uscita:	connettore SUB-D a 25 poli, occupazione DTE
Velocità baud:	0 - 115200 baud
Formato dati:	a piacere
Segnali:	RxD, TxD, CTS, DTR
Alimentazione di corrente:	dai segnali RS232, nessun alimentatore necessario
Corrente assorbita:	ca. 0.5 mA per ingresso RS232

### Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 63 x 54 x 16 mm
Peso:	ca. 150 g incl. cavo
Temperatura ambiente:	stoccaggio: -40 - +70 °C funzionamento: 0 - +70 °C
Umidità dell'aria ammessa:	5 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)
Dotazione fornita:	1x T-Box RS232

---

\* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)