

Hoja de datos:

RS232 Conmutador inteligente en T



Nº de art.: 85212

Este artículo ha sido sustituido por el modelo sucesor **RS232 Universal Serial T-Switch 85643**.

Multiplexing de una interfaz RS232

Propiedades

Datos generales:

- Conmutador bidireccional con memoria 128 Kbyte
- Conversión de gamas de Baudios y protocolo
- Todas las interfaces independientemente configurables
- Secuencias de mando y conversiones de código programables por el usuario
- Ayudas integradas de diagnosis y puesta en servicio, como Dump de ajuste, test de Handshake

Conocimientos previos:

El W&T RS232 Intelligent Interruptor T es un aparato muy versátil. Con este conmutador es realizable casi cada acoplamiento 2:1 uni o bidireccional de dispositivos RS232. El adaptador posee 3 interfaces, de las que se puede parametrizar libremente cada una, independientemente de la otra: 1 interfaz Master y 2 interfaces Slave, pero que no pueden comunicar entre sí. El conmutador tiene 4 canales de datos (Master <> Slave A, Master <> Slave B), que están equipados en cada dirección con un Buffer de 32 Kbyte y que pueden dotarse con conversores de código programables por el usuario. La conmutación de los canales se hace bien dirigida a tiempo o a través de secuencias de mando libremente programables de la conexión Master del conmutador.

Datos técnicos

Gama de Baudios:	150..19200 Baudios
Formato de datos:	7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity
Buffer:	4x 32 KByte
Control de flujo:	Handshake de Hardware o protocolo XON/XOFF
Conversión de código:	Conversión de código separado libremente programable para cada canal de datos
Conmutación:	secuencia de mando programable o por tiempo, tiempo de conmutación: 30 / 120 s
Alimentación:	adaptador de red suministrado
Consumo:	aprox. 210 mA
Entradas:	1x Clavija SUB-D de 25 pol. en el aparato 1x Clavija SUB-D de 25 pol. incl. 0.5 m de cable, ocupación DCE
Salida:	Enchufe SUB-D de 25 pol. incl. 0.5 m de cable, ocupación DTE
Caja:	Caja de plástico, 124x74x21 mm
Peso:	aprox. 500g incl. unidad de potencia
Contenido:	1x RS232 Intelligent Interruptor T 1x adaptador de red para uso de oficina



[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)