

Scheda tecnica:

Switch T seriale universale RS232



Cod. art.: 85643

EUR 438.00

*Prezzo netto per
utilizzatori professionali

- [Nel carrello !\[\]\(e40bb48ad1470e3a14017c64c5673877_img.jpg\)](#)
- [Ordina campione](#)
- [Richiedi offerta](#)
- [Contatti](#)
- [Istruzioni](#)
- [Dichiarazione di conformità](#)

Collegamento di tre periferiche seriali

Lo switch T seriale universale consente quasi qualsiasi connessione unidirezionale o bidirezionale immaginabile di tre periferiche seriali. Il T-Switch è dotato a tal scopo di tre collegamenti seriali, di cui ognuno è liberamente parametrizzabile.

Proprietà

Interfacce:

- **3 x RS232, connettore SUB-D a 9 poli**
 - 1 x occupazione DTE
 - 2 x occupazione DTE

Management e connettività:

- **Modalità operative:**
 - Commutazione mediante sequenze di controllo:
 - 1 computer comanda ad es. due apparecchi seriali
 - commutazione temporizzata con durata di commutazione impostabile:
 - 2 PC condividono ad es. un terminale seriale:
 - stampante, plotter, scanner manuale, lettore di schede ecc.
- **Nessun comando manuale necessario**
- **Il canale di ritorno dei dati permette il collegamento di periferiche che funzionano in modo bidirezionale**
- **Tutte le interfacce possono essere configurate indipendentemente l'una dall'altra**
- **Conversione di velocità baud, formato dati e protocollo handshake possibili**
- **Guida per la diagnostica e la messa in funzione integrata: dump per impostazione**

Alimentazione di tensione:

- **Alimentazione esterna**
 - Ulteriore campo di tensione fino a 24V

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
 - emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3
- **Garanzia di 5 anni**



Esprimete un desiderio:


[Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni](#)

Indicazioni per l'utilizzo:

Lo switch T seriale universale RS232 W&T è un apparecchio estremamente versatile. Con questo commutatore può essere realizzato praticamente qualsiasi accoppiamento 2:1 uni o bidirezionale di apparecchi RS232.

L'adattatore possiede 3 interfacce seriali: 1 interfaccia master "C" e 2 interfacce slave "A" & "B". Ciascuna di queste interfacce può essere parametrizzata liberamente e indipendentemente dalle altre.

Lo switch supporta 4 canali dati (master C <> slave A, master C <> slave B) che sono dotati in ogni direzione di un buffer da 1 Mbyte. La commutazione dei canali avviene in modo temporizzato o mediante sequenze di controllo da parte di una delle tre interfacce del commutatore.



Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

Interfacce seriali:	3 x RS232 (porta A e B: presa, porta C: connettore) tutte le porte possono essere configurate tra di loro in modo indipendente l'una dall'altra
Segnali supportati:	RxD, TxD, CTS, DTR
Velocità baud:	150 - 115.200 baud
Formato dati:	7,8 bit di dati, no, even, odd parity
Controllo del flusso:	handshake hardware o protocollo XON/XOFF
Buffer integrato:	4 Mbyte
Modalità operative:	Commutazione mediante sequenza di controllo commutazione temporizzata
Durate di commutazione:	impostabili in fasi di 5, 15, 30, 120 secondi (valori modificati su richiesta)
Alimentazione di corrente:	tensione continua/alternata da 12 - 24 V
Corrente assorbita:	Tip. 30 mA con 24 V DC
Collegamento di alimentazione:	Morsetto a vite inseribile, passo 5,08 mm Scritta "L+" e "M"

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 105 x 75 x 45 mm
Peso:	ca. 150 g
Temperatura ambiente:	stoccaggio: -40 - +70 °C, funzionamento: 0 - +60 °C
Umidità dell'aria ammessa:	0 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)
Dotazione fornita:	1 x switch T seriale universale, buffer da 4 MByte

Se necessario, ordinare anche l'alimentatore come accessorio a parte

Accessori

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Alimentatori

Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro	11021	21.00€	
Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro, US & UK	11026	38.00€	
Alimentatore per guida DIN, 24V/630 mA DC (articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)	11080	33.00€	

Accessori per cavi e connettori

Cavo 1:1 RS232, DB9F - DB9M, 2m	11952	9.90€	
PC/cavo PC RS232, DB9F x DB9F, 1,8 m	11992	9.90€	

Accessori meccanici

Squadretta di montaggio per il fissaggio a parete

58812

11.20€



Guida DIN da 19"

58813

21.00€



* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



www.WuT.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH

Porschestr. 12

42279 Wuppertal

Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)

Fax: +49 202/2680-265

info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)