

Comunicato stampa novembre 2015

Switch Ethernet 4 porte su 22,5 mm

Alimentazione apparecchi collegati inclusa

Wiesemann & Theis GmbH amplia la sua gamma di componenti di rete robusti con uno switch Ethernet per l'utilizzo industriale.

Nella sua funzione di base lo switch compatto offre quattro collegamenti di rete 10/100BaseT. Sulla guida DIN richiede solo 22,5 mm e può essere azionato con la tradizionale tensione di quadro elettrico ad armadio di 24 V.

In caso di alimentazione tramite uplink PoE (Power-over-Ethernet) o 48 V lo switch stesso si trasforma in un erogatore di energia, in modo che i componenti di rete collegati possano essere co-alimentati tramite iniezione PoE.

Per gli apparecchi che non supportano il PoE, lo switch offre anche un'uscita di alimentazione separata da 24 V (estrazione PoE). Nelle situazioni miste è possibile combinare entrambe le varianti.

Come utile extra per la diagnosi sul posto direttamente nel quadro elettrico ad armadio, il piccolo switch permette il "port-mirroring".

Il prezzo di listino dello switch industriale Ethernet 4 porte è di 198 EUR IVA escl.

W&T offre la possibilità di provare tutti gli strumenti senza impegno per 30 giorni.

Ulteriori informazioni al sito:

www.WuT.de/55604